

ROFY 85 /E



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C




01. Seleccionar versión



ROFY 85 /E




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286	90622L300▼▲◆00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386	90622L400▼▲◆00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586	90622L600▼▲◆00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886	90622L900▼▲◆00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136	90622L115▼▲◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286	90621L300▼▲◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386	90621L400▼▲◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586	90621L600▼▲◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886	90621L900▼▲◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136	90621L115▼▲◆00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	▲
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

ROFY 85 /E

• Este producto no se puede aplicar a la pared.

02. Seleccionar opciones




Detalles del producto

OPCIONES Código

Cable de seguridad en acero 955000

Versión de baja potencia

• Mediante solicitud.



Aplicación de empotrar

Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

³ No disponible en la versión de Ø300 mm.