

ROFY 85 /E



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C




01. Sélectionner la version

ROFY 85 /E




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	Ø	CODE*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286		90622L300▼▲◆0◆00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386		90622L400▼▲◆0◆00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586		90622L600▼▲◆0◆00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886		90622L900▼▲◆0◆00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136		90622L115▼▲◆0◆00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	Ø	CODE*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286		90621L300▼▲◆0◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386		90621L400▼▲◆0◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586		90621L600▼▲◆0◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886		90621L900▼▲◆0◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136		90621L115▼▲◆0◆00

ROFY 85 /E

• Ce produit ne peut pas être installé au mur.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼
 HF E
 DALI H

Couleur ¹ ▲
 □ Blanc W
 ■ Gris G
 ■ Noir B
 ■ Sahara 0
 ■ Mist 1
 ■ Carbon I
 ■ Autumn L
 ■ Rusty chain R
 ■ Jungle N
 ■ Golden eye D

Unité de secours ●
 No EM 0
 EM 3h (K3) ² 3

Temp. de Couleur ◆
 3000K 3
 4000K 0
 Tunable White ³ T

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code


Filin d'acier 955000

Version Low Output

• Sur demande.



Détail du produit



Encastré



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.