

ROFY 85 /E



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C




01. Selecionar versão



ROFY 85 /E




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286	90622L300▼▲◆00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386	90622L400▼▲◆00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586	90622L600▼▲◆00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886	90622L900▼▲◆00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136	90622L115▼▲◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286	90621L300▼▲◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386	90621L400▼▲◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586	90621L600▼▲◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886	90621L900▼▲◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136	90621L115▼▲◆00

ROFY 85 /E

• Este produto não permite aplicação na parede.

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Cabo de segurança em aço	955000
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



Detalhes do produto



¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

³ Não disponível na versão de Ø300 mm.