

ROFY 85 IP /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 54


IK 04

650°C




01. Version wählen

ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN

Low Output Version

- Auf Anfrage.



Produkt Details



Anbau Montage



Wandmontage



LIGHT+ Diffuser



IP54 Schutzart

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.