

ROFY 85 IP /C



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión

ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	
HF	E
DALI	H

Color ¹	
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Versión de baja potencia

- Mediante solicitud.



Detalles del producto



Aplicación de superficie



Aplicación de pared



Difusor LIGHT+



Protection IP54

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en la versión Ø600 mm.

³ No disponible en las versiones de Ø300 mm.