

## ROFY 85 IP /C



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

LIGHT+ - Diffuseur opale

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

---



230V/50Hz

IP 54


IK 04

650°C




## 01. Sélectionner la version

ROFY 85 IP /C



### LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Alimentation électrique** ▼

HF E

DALI H

**Couleur** <sup>1</sup> ▲

Blanc W

Gris G

Noir B

Sahara 0

Mist 1

Carbon I

Autumn L

Rusty chain R

Jungle N

Golden eye D

**Unité de secours** ●

No EM 0

EM 3h (K3) <sup>2</sup> 3

**Temp. de Couleur** ◆

3000K 3

4000K 0

Tunable White <sup>3</sup> T

## 02. Sélectionner les options

### OPTIONS

#### Version Low Output

- Sur demande.



### Détail du produit



Saillie



Applique



Diffuseur LIGHT+



Protection IP54

<sup>1</sup> Voir page 164.

<sup>2</sup> Préparé pour télécommande. Pas disponibles pour les versions Ø600 mm.

<sup>3</sup> Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.