

ROFY 85 IP /C



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz

IP 54


IK 04

650°C




01. Selecionar versão

ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF E

DALI H

Cor ¹ ▲

□ Branco W

■ Cinzento G

■ Preto B

■ Sahara 0

■ Mist 1

■ Carbon I

■ Autumn L

■ Rusty chain R

■ Jungle N

■ Golden eye D

Emergência ●

No EM 0

EM 3h (K3) ² 3

Temp. de Cor ◆

3000K 3

4000K 0

Tunable White ³ T

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Versão Low Output

- Sob consulta.



Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação de parede



Difusor LIGHT+



Proteção IP54

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecommando. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Não disponível nas versões Ø300 mm.