

ROFY 85 IP /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-35 mm




01. Version wählen

ROFY 85 IP /E



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	BESTELL-NR.*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲◆00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲◆00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲◆00

ROFY 85 IP /E

- Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht	
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Sicherheitskabel


L1500 mm 955000

Low Output Version

- Auf Anfrage.



Produkt Details



Einbaumontage



LIGHT+ Diffuser

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.