

ROFY 85 IP /E



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-35 mm




01. Sélectionner la version

ROFY 85 IP / E



LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	CODE*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲◆0◆00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲◆0◆00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲◆0◆00

ROFY 85 IP / E

- Ce produit ne peut pas être installé au mur.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	
HF	E
DALI	H

Couleur ¹

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ²

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Couleur ³

3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code


Filin d'acier
L1500 mm 955000

Version Low Output

- Sur demande.



Détail du produit



Encastré



Diffuseur LIGHT+

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Pas disponibles pour les versions Ø600 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.