

ROFY 85 IP /E



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


Espessura do teto

Para tetos entre 1-35 mm




01. Selecionar versão

ROFY 85 IP / E



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲◆♦00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲◆♦00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲◆♦00

ROFY 85 IP / E

- Este produto não permite aplicação na parede.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	
HF	E
DALI	H

Cor ¹

□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor

3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código


Cabo de segurança em aço
L1500 mm 955000

Versão Low Output

- Sob consulta.



Detalhes do produto



Aplicação de encastrar



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Não disponível nas versões Ø300 mm.