

ROFY 85



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 40


IK 04

650°C


01. Version wählen



ROFY 85




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	16	1999	125	Ø300	90620L300♥♣♦00
≤22	24	3171	132	Ø400	90620L400♥♣♦00
≤19	43	6104	142	Ø600	90620L600♥♣♦00
≤19	65	9090	140	Ø900	90620L900♥♣♦00
≤19	107	14833	139	Ø1150	90620L115♥♣♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤25	16	2162	135	Ø300	90619L300♥♣♦00
≤25	24	3428	143	Ø400	90619L400♥♣♦00
≤22	43	6598	153	Ø600	90619L600♥♣♦00
≤22	65	9827	151	Ø900	90619L900♥♣♦00
≤22	107	16035	150	Ø1150	90619L115♥♣♦00

ROFY 85

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Farbe ¹

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autum	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur

3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen.


Runde Deckendose	
Anbau T24 45 l  Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣

Einbau T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣

Zentrale Deckendose	
Anbau T21 45 l  Ø95	977211♣
Anbau T28 (DALI+K3)	977230♣

Stangeabhängung	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Deckendose enthalten.



Low Output Version

• Auf Anfrage.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Äußere parallele
Seilabhängung



Innere parallele
Seilabhängung



Äußere zentrale
Seilabhängung



Innere zentrale
Seilabhängung



Stangeabhängung

