

SAL



Características del productos

Cuerpo

Panel acústico PET y chapa de acero/perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico
PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

bOPTICS: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Seleccionar versión




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H


Color	▲
■ Negro	B
■ Anthracite	A
■ Cedar	R
■ Stone	I
■ Carrara	E
■ Seashell	O
■ Sand	S
■ Arena	3
■ Chocolat	C
■ Sacramento	N
■ Moss	M
■ Citron	V
■ Desert	L
■ Olive	D
■ Mustard	T
■ Blush	5
■ Ochre	H
■ Terracotta	7
■ Tiger	Y
■ Raspberry	K
■ Wine	X
■ Rosewood	J
■ Navy	F
■ Cobalt	U
■ Cornflower	1
■ Pacific	P
■ Belize	Z
■ Lilac	2
■ Ice	G
□ Blanco	W

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

SAL M01



bOPTICS - Reflector simétrico




W
27

lm
output
3881


lm/W
144

CÓDIGO*
90973Q120▼▲◆32

SAL M02



bOPTICS - Reflector simétrico



W
18
23

lm
output
2587
3234


lm/W
144
141

Lmm
1400
1800


CÓDIGO*
90973L140▼▲◆15
90973L180▼▲◆15

SAL M03 | SAL M04

SAL M03



bOPTICS - Reflector simétrico | PB - Reflector brillante - 20°



M
03
04


W
30
30

lm
output
4110
4110


lm/W
137
137

CÓDIGO*
90973L180▼▲◆26
90973L180▼▲◆20

SAL M04



bOPTICS - Reflector simétrico | PB - Reflector brillante - 50°



M
03
04

W
30
30

lm
output
4064
4064

lm/W
135
135

CÓDIGO*
90973L180▼▲◆27
90973L180▼▲◆21

SAL

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S15 L1500 mm (x4)	913303
S15 L3000 mm (x4)	913304
S15 L6000 mm (x4)	913305
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940502
Base de techo	
Superficie T41	45  Ø50 978805♣
Empotrar T42	 Ø40 32  Ø50 978804♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Detalles del producto



Modelo M01



Modelo M02



Modelo M03



Modelo M04



Difusor bOPTICS



Spot orientable



Panel acústico



Panel acústico (macro)



Base de alimentación

