

SAL



Caractéristiques du produit

Corps

Panneau acoustique PET et tôle d'acier/
profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique
PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

bOPTICS: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Sélectionner la version



SAL M01



bOPTICS - Réflecteur symétrique



W
27

lm
output
3881

lm/W
144

CODE*
90973Q120▼▲◆32

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF E
DALI H


Couleur ▲

■ Noir B
■ Anthracite A
■ Cedar R
■ Stone I
■ Carrara E
■ Seashell O
■ Sand S
■ Arena 3
■ Chocolat C
■ Sacramento N
■ Moss M
■ Citron V
■ Desert L
■ Olive D
■ Mustard T
■ Blush 5
■ Ochre H
■ Terracotta 7
■ Tiger Y
■ Raspberry K
■ Wine X
■ Rosewood J
■ Navy F
■ Cobalt U
■ Cornflower 1
■ Pacific P
■ Belize Z
■ Lilac 2
■ Ice G
■ Blanc W


Temp. de couleur ◆

3000K 3
4000K 0

SAL M02



bOPTICS - Réflecteur symétrique



W
18
23

lm
output
2587
3234


lm/W
144
141

Lmm
1400
1800


CODE*
90973L140▼▲◆15
90973L180▼▲◆15

SAL M03 | SAL M04

SAL M03



bOPTICS - Réflecteur symétrique | PB - Réflecteur brillant - 20°



M
03
04


W
30
30

lm
output
4110
4110


lm/W
137
137

CODE*
90973L180▼▲◆26
90973L180▼▲◆20

SAL M04



bOPTICS - Réflecteur symétrique | PB - Réflecteur brillant - 50°



M
03
04

W
30
30

lm
output
4064
4064

lm/W
135
135

CODE*
90973L180▼▲◆27
90973L180▼▲◆21

SAL

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

03. Sélectionner les options

OPTIONS		Code*
Suspension		
S15 L1500 mm (x4)		913303
S15 L3000 mm (x4)		913304
S15 L6000 mm (x4)		913305
Câble d'alimentation transparent		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940502
Patères de suspension		
Saillie T41	45  Ø50	978805♣
Encastré T42	 Ø40 32  Ø50	978804♣



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
☐ Blanc	W
☐ Noir	B



Détail du produit



Modèle M01



Modèle M02



Modèle M03



Modèle M04



Diffuseur bOPTICS



Spot orientable



Panneau acoustique



Panneau acoustique



Patères de suspension

