

SONA



Características
del productos


Cuerpo

Panel acústico y chapa de acero/perfil de aluminio extruido



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico
PB - Reflector brillante



Fuente de luz

bOPTICS: LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3
PB: LED, RG1, CRI >90, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED

bOPTICS: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar módulo acústico

SONA M




CÓDIGO*
90817M1400▲0000

SONA L




CÓDIGO*
90817L1400▲0000

SONA V




CÓDIGO*
90817V0030▲0000

SONA M - MÓDULO CIEGO




CÓDIGO*
90818M1400▲0000

SONA L - MÓDULO CIEGO



CÓDIGO*
90818L1400▲0000

SONA V - MÓDULO CIEGO



CÓDIGO*
90818V1400▲0000

SONA

- Para completar el producto individual ciego, es necesario pedir la suspensión por separado.
- Para completar el producto individualmente, en línea o ciego en línea, es necesario pedir el interior por separado.
- Para completar el producto individual, es necesario pedir la suspensión, el cable de alimentación y la caja de alimentación por separado.
- Para completar la línea, es necesario pedir la suspensión, la suspensión/conexión, el cableado de línea continua, el cable de alimentación y la caja de alimentación por separado.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ¹	▲
■ Negro	B
■ Anthracite	A
■ Cedar	R
■ Stone	I
■ Carrara	E
■ Seashell	O
■ Sand	S
■ Arena	3
■ Chocolat	C
■ Sacramento	N
■ Moss	M
■ Citron	V
■ Desert	L
■ Olive	D
■ Mustard	T
■ Blush	5
■ Ochre	H
■ Terracotta	7
■ Tiger	Y
■ Raspberry	K
■ Wine	X
■ Rosewood	J
■ Navy	F
■ Cobalt	U
■ Cornflower	1
■ Pacific	P
■ Belize	Z
■ Lilac	2
■ Ice	G
□ Blanco	W

02. Seleccionar interior




*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Fuente de
alimentación ▼
HF E
DALI H

Temp. de color ♦
3000K CRI>80 ¹ 3
4000K CRI>80 ¹ 0
3000K CRI>90 ² B
4000K CRI>90 ² A


SONA M / SONA L



SONA L



bOPTICS - Reflector simétrico 48° | Directa




W
24

lm
output
2977

lm/W
124

CÓDIGO*
90819L140▼B0♦00

bOPTICS - Reflector simétrico 48° | Directa / Indirecta



W
42


lm
output
4286

lm/W
102

CÓDIGO*
90869L140▼B0♦00

SONA V


DOWNLIGHT



SPOT



PB - Reflector brillante - 20° | Directa



TIPO
Downlight

W
18

lm
output
2240

lm/W
124

CÓDIGO*
90821V003▼B0♦20

SPOT


18

2240

124

90823V003▼B0♦20

PB - Reflector brillante - 50° | Directa



TIPO
Downlight

W
18

lm
output
2172

lm/W
121

CÓDIGO*
90821V003▼B0♦50

SPOT


18

2172

121

90823V003▼B0♦50

PB - Reflector brillante - 20° | Directa / Indirecta



TIPO
Downlight

W
25

lm
output
2679

lm/W
107

CÓDIGO*
90871V003▼B0♦20

SPOT


25

2679

107

90873V003▼B0♦20

PB - Reflector brillante - 50° | Directa / Indirecta



TIPO
Downlight

W
25

lm
output
2615

lm/W
105

CÓDIGO*
90871V003▼B0♦50

SPOT

25

2615

105

90873V003▼B0♦50


¹ Disponible en versión bOPTICS.
² Disponible en versiones Downlight y SPOT.

02. Seleccionar interior




SONA M / SONA L / SONA V - MÓDULO CIEGO


SONA M




SONA L



SONA V



Indirecta



TIPO
SONA L/M
SONA V

W
18
7

lm
output
1526
443

lm/W
85
63

CÓDIGO*
90863L140♥B0♦00
90865V000♥B0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de
alimentación ♥
HF E
DALI H


Temp. de color ♦
3000K CRI>80 3
4000K CRI>80 0

SONA - MÓDULO CIEGO


• Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo en los módulos con luz indirecta, la instalación debe realizarse a una distancia mínima de 500 mm.

SONA M / SONA L / SONA V - MÓDULO CIEGO | LINE


SONA M



SONA L



SONA V



CÓDIGO
9088900000B0000

SONA - MÓDULO CIEGO | LINE

• Para versión lineal abierta o cerrada.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S15 L1500 mm (x1)	913500
S15 L3000 mm (x1)	913501
S15 L6000 mm (x1)	913502
• Para versión individual o versión lineal abierta, solicite 4 suspensiones.	
• Para cada módulo V en línea, solicite 1 suspensión.	
Suspensión/Unión	
S01 L1500 mm (x1)	913600
S01 L3000 mm (x1)	913601
S01 L6000 mm (x1)	913602
• Para versión lineal cerrada, solicite 1 suspensión/unión por cada módulo.	
• Para versión lineal abierta, solicite 1 suspensión/unión por cada módulo, excepto el último.	
Cableado línea continua	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	947500
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	947501
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Base cuadrada	
Superficie T46	47  50 978807♣
Empotrar T47	 Ø40 32  50 978808♣
Base circular	
Superficie T41	45  Ø50 978805♣
Empotrar T42	 Ø40 32  Ø50 978804♣




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	
☐ Blanc	W
☒ Negro	B



Detalles del producto



Módulo M



Módulo L



Módulo V



Difusor bOPTICS



Downlights



Spot orientable



Luz indirecta




Panel acústico



Panel acústico (macro)



Suspensión/Unión



Base cuadrada



Bases circulares

