

# SONA



## Caractéristiques du produit

### Corps

Panneau acoustique en tôle d'acier/profilé en aluminium extrudé



### Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

### Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique  
PB - Réflecteur brillant



IP 20

### Source lumineuse

bOPTICS: LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3  
PB: LED, RG1, CRI >90, MacAdam Step ≤3

650°C

### Durée de vie du LED

bOPTICS: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

## 01. Sélectionner le module acoustique




### SONA M




**CODE\***  
90817M1400▲0000

### SONA L




**CODE\***  
90817L1400▲0000

### SONA V




**CODE\***  
90817V0030▲0000

### SONA M - MODULE VIDE




**CODE\***  
90818M1400▲0000

### SONA L - MODULE VIDE



**CODE\***  
90818L1400▲0000

### SONA V - MODULE VIDE



**CODE\***  
90818V1400▲0000

**\*Remplacez les symboles pour compléter le code**

| Couleur <sup>1</sup> | ▲ |
|----------------------|---|
| ■ Noir               | B |
| ■ Anthracite         | A |
| ■ Cedar              | R |
| ■ Stone              | I |
| ■ Carrara            | E |
| ■ Seashell           | O |
| ■ Sand               | S |
| ■ Arena              | 3 |
| ■ Chocolat           | C |
| ■ Sacramento         | N |
| ■ Moss               | M |
| ■ Citron             | V |
| ■ Desert             | L |
| ■ Olive              | D |
| ■ Mustard            | T |
| ■ Blush              | 5 |
| ■ Ochre              | H |
| ■ Terracotta         | 7 |
| ■ Tiger              | Y |
| ■ Raspberry          | K |
| ■ Wine               | X |
| ■ Rosewood           | J |
| ■ Navy               | F |
| ■ Cobalt             | U |
| ■ Cornflower         | 1 |
| ■ Pacific            | P |
| ■ Belize             | Z |
| ■ Lilac              | 2 |
| ■ Ice                | G |
| □ Blanc              | W |


### SONA

- Pour compléter le module individuel vide, il est nécessaire de commander la suspension séparément.
- Pour compléter le produit individuellement, en ligne ou en aveugle en ligne, vous devez commander l'intérieur séparément.
- Pour compléter le produit individuel, il est nécessaire de commander la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne, il est nécessaire de commander la suspension, la suspension/connexion, le câblage traversant, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément


## 02. Sélectionner l'intérieur




### SONA M / SONA L



**SONA L**




#### bOPTICS - Réflecteur symétrique 48° | Direct



| W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|----|-----------|------|-----------------|
| 24 | 2977      | 124  | 90819L140▼B0◆00 |

#### bOPTICS - Réflecteur symétrique 48° | Direct / Indirect



| W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|----|-----------|------|-----------------|
| 42 | 4286      | 102  | 90869L140▼B0◆00 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Alimentation électrique** ▼  
HF E  
DALI H

**Temp. de couleur** ◆  
3000K CRI>80<sup>1</sup> 3  
4000K CRI>80<sup>1</sup> 0  
3000K CRI>90<sup>2</sup> B  
4000K CRI>90<sup>2</sup> A

### SONA V


**DOWNLIGHT**



**SPOT**




#### PB - Réflecteur brillant - 20° | Direct




| TYPE      | W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|-----------|----|-----------|------|-----------------|
| Downlight | 18 | 2240      | 124  | 90821V003▼B0◆20 |
| SPOT      | 18 | 2240      | 124  | 90823V003▼B0◆20 |

#### PB - Réflecteur brillant - 50° | Direct




| TYPE      | W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|-----------|----|-----------|------|-----------------|
| Downlight | 18 | 2172      | 121  | 90821V003▼B0◆50 |
| SPOT      | 18 | 2172      | 121  | 90823V003▼B0◆50 |

#### PB - Réflecteur brillant - 20° | Direct / Indirect



| TYPE      | W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|-----------|----|-----------|------|-----------------|
| Downlight | 25 | 2679      | 107  | 90871V003▼B0◆20 |
| SPOT      | 25 | 2679      | 107  | 90873V003▼B0◆20 |

#### PB - Réflecteur brillant - 50° | Direct / Indirect




| TYPE      | W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|-----------|----|-----------|------|-----------------|
| Downlight | 25 | 2615      | 105  | 90871V003▼B0◆50 |
| SPOT      | 25 | 2615      | 105  | 90873V003▼B0◆50 |

## 02. Sélectionner l'intérieur




### SONA M / SONA L / SONA V - MODULE VIDE


#### SONA M




#### SONA L



#### SONA V



#### Indirect



| TYPE     | W  | lm output | lm/W | CODE*           |
|----------|----|-----------|------|-----------------|
| SONA L/M | 18 | 1526      | 85   | 90863L140▼B0◆00 |
| SONA V   | 7  | 443       | 63   | 90865V000▼B0◆00 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

| Alimentation électrique | ▼ |
|-------------------------|---|
| HF                      | E |
| DALI                    | H |


| Temp. de couleur | ◆ |
|------------------|---|
| 3000K CRI>80     | 3 |
| 4000K CRI>80     | 0 |

### SONA - MODULE VIDE


- Pour garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans les modules avec lumière indirecte, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.

### SONA M / SONA L / SONA V - MODULE VIDE | LINE


#### SONA M



#### SONA L



#### SONA V










CODE  
9088900000B0000

### SONA - MODULE VIDE | LINE

- Pour version linéaire ouverte ou fermée.

### 03. Sélectionner les options

| OPTIONS   | Code*  |
|---|--------|
| <b>Suspension</b>   |        |
| S15 L1500 mm (x1)   | 913500 |
| S15 L3000 mm (x1)   | 913501 |
| S15 L6000 mm (x1)   | 913502 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour une version individuelle ou une version linéaire ouverte, commandez 4 suspensions.</li> <li>• Pour chaque module V en ligne, commandez 1 suspension.</li> </ul>                                   |        |
| <b>Suspension/Kit union</b>   |        |
| S01 L1500 mm (x1)   | 913600 |
| S01 L3000 mm (x1)   | 913601 |
| S01 L6000 mm (x1)   | 913602 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour une version linéaire fermée, commandez 1 suspension/liaison par module.</li> <li>• Pour une version linéaire ouverte, commandez 1 suspension/liaison par module, sauf pour le dernier.</li> </ul> |        |
| <b>Câblage traversant</b>   |        |
| L1500 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 947500 |
| L1500 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 947501 |
| <b>Câble d'alimentation transparent</b>   |        |
| L1500 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 940300 |
| L1500 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 940000 |
| L3000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 940301 |
| L3000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 940001 |
| L6000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 940302 |
| L6000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 940002 |
| <b>Patère de suspension carrée</b>  |        |
| Saillie T46  47    50   | 978807 |
| Encastré T47  Ø40 32    50  | 978808 |
| <b>Patère de suspension ronde</b>   |        |
| Saillie T41  Ø50   | 978805 |
| Encastré T42  Ø40 32    Ø50   | 978804 |




\*Remplacez les symboles pour compléter le code

| Couleur                                  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc           | W |
| <input checked="" type="checkbox"/> Noir | B |




### Détail du produit



Module M

Module L



Module V

Diffuseur bOPTICS




Downlights

Spot orientable




Éclairage indirect

Panneau acoustique



Panneau acoustique (macro)

Suspension/Kit union



Patère de suspension carrée

Patères de suspension ronds

