

TALEA Glare /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40


960°C

01. Version wählen

TALEA Glare /C



bLINE - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤19	15	1802	120	878	90429L130▼▲0♦00
≤19	19	2402	126	1158	90429L140▼▲♦♦00
≤19	23	3003	131	1438	90429L150▼▲♦♦00
≤19	27	3604	133	1718	90429L160▼▲♦♦00
≤19	32	4204	131	1998	90429L170▼▲♦♦00
≤19	35	4805	137	2278	90429L180▼▲♦♦00
≤19	41	5405	132	2558	90429L190▼▲♦♦00
≤19	43	6006	140	2838	90429L100▼▲♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Farbe ¹ ▲

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur ♦


3000K	3
4000K	0



Produkt Details



Anbau Montage



Wandmontage



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des Lichts

¹ Farbe der Endkappen.

² 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.