

TALEA Glare /C



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



Tapas

Policarbonato inyectado

230V/50Hz

Acabado

Anodizado en color natural



IP 40

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

960°C

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

TALEA Glare /C



bLINE - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤19	15	1802	120	878	90429L130▼▲◆00
≤19	19	2402	126	1158	90429L140▼▲◆00
≤19	23	3003	131	1438	90429L150▼▲◆00
≤19	27	3604	133	1718	90429L160▼▲◆00
≤19	32	4204	131	1998	90429L170▼▲◆00
≤19	35	4805	137	2278	90429L180▼▲◆00
≤19	41	5405	132	2558	90429L190▼▲◆00
≤19	43	6006	140	2838	90429L100▼▲◆00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF E
DALI H

Color¹ ▲

□ Blanco W
■ Gris G
■ Negro B

Emergencia ●

No EM 0
EM 3h (K3)² 3


Temp. de color ◆

3000K 3
4000K 0

Detalles del producto



Aplicación de superficie



Aplicación de pared



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidad de la luz

¹ Color de las tapas.

² Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.