

TALEA Glare /C



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido



Topos

Policarbonato injetado

230V/50Hz

Acabamento

Anodizado na cor natural



IP 40

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

960°C

Vida útil LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

01. Selecionar versão

TALEA Glare /C



bLINE - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤19	15	1802	120	878	90429L130▼▲◆00
≤19	19	2402	126	1158	90429L140▼▲◆00
≤19	23	3003	131	1438	90429L150▼▲◆00
≤19	27	3604	133	1718	90429L160▼▲◆00
≤19	32	4204	131	1998	90429L170▼▲◆00
≤19	35	4805	137	2278	90429L180▼▲◆00
≤19	41	5405	132	2558	90429L190▼▲◆00
≤19	43	6006	140	2838	90429L100▼▲◆00



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF E
DALI H

Cor¹ ▲

□ Branco W
■ Cinzento G
■ Preto B

Emergência ●

No EM 0
EM 3h (K3)² 3

Temp. de Cor ◆


3000K 3
4000K 0



Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação de parede



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidade de luz

¹ Cor dos topos.

² Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.