

TALEA Glare



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Verdrahtung

Vorverdrahtung mit transparentem Anschlusskabel
1500 mm im Startmodul (SRT) enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Version wählen



TALEA Glare



bLINE - Opaler Diffuser



UGR	W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤19	15	1802	120	878	90428L1300♣0♦00
≤19	19	2402	126	1158	90428L1400♣♣♦00
≤19	23	3003	131	1438	90428L1500♣♣♦00
≤19	27	3604	133	1718	90428L1600♣♣♦00
≤19	32	4204	131	1998	90428L1700♣♣♦00
≤19	35	4805	137	2278	90428L1800♣♣♦00
≤19	41	5405	132	2558	90428L1900♣♣♦00
≤19	43	6006	140	2838	90428L1000♣♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


TALEA Glare

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung und Deckendose separat bestellt werden.


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

02. Deckendose auswählen


Einbau - No EM




Einbau - EM 3h (K3)



Anbau - No EM



Anbau - EM 3h (K3)



HF

	BESTELL-NR.*
L878	978401♣
L1158	978402♣
L1438	978403♣
L1718	978404♣
L1998	978405♣
L2278	978406♣
L2558	978407♣
L2838	978408♣

HF + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978432♣
L1438	978433♣
L1718	978434♣
L1998	978435♣
L2278	978436♣
L2558	978437♣
L2838	978438♣

HF

	BESTELL-NR.*
L878	978201♣
L1158	978202♣
L1438	978203♣
L1718	978204♣
L1998	978205♣
L2278	978206♣
L2558	978207♣
L2838	978208♣

HF + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978232♣
L1438	978233♣
L1718	978234♣
L1998	978235♣
L2278	978236♣
L2558	978237♣
L2838	978238♣

DALI

	BESTELL-NR.*
L878	978501♣
L1158	978502♣
L1438	978503♣
L1718	978504♣
L1998	978505♣
L2278	978506♣
L2558	978507♣
L2838	978508♣

DALI + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978532♣
L1438	978533♣
L1718	978534♣
L1998	978535♣
L2278	978536♣
L2558	978537♣
L2838	978538♣

DALI

	BESTELL-NR.*
L878	978301♣
L1158	978302♣
L1438	978303♣
L1718	978304♣
L1998	978305♣
L2278	978306♣
L2558	978307♣
L2838	978308♣

DALI + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978332♣
L1438	978333♣
L1718	978334♣
L1998	978335♣
L2278	978336♣
L2558	978337♣
L2838	978338♣

DECKENDOSE

- Anschlusskabel in der Deckendose enthalten.
- Die maximale Entfernung zwischen der Deckendose und dem Produkt beträgt 3000 mm.

¹ Farbe der Endkappen.


² Vorbereitet für die Fernsteuerung.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
Anschlusskabel	
• HF/DALI	
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
• HF/DALI + EM 3h (K3)	
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501



Produkt
Details



Pendel Montage




bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Deckendose

