

TALEA Line



Produkteigenschaften


Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil



Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat



Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe



Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Anschlusskabel

1500 mm transparentes
Anschlusskabel im Startmodul (SRT)
enthalten



Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



TALEA Line



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
19	2340	123	590	90439L220▼00♣♣
27	3510	130	870	90439L230▼00♣♣
35	4680	134	1150	90439L240▼00♣♣♣
43	5850	136	1430	90439L250▼00♣♣♣♣
54	7020	130	1710	90439L260▼00♣♣♣♣♣
62	8190	132	1990	90439L270▼00♣♣♣♣♣♣
70	9360	134	2270	90439L280▼00♣♣♣♣♣♣♣
78	10530	135	2550	90439L290▼00♣♣♣♣♣♣♣♣
86	11700	136	2830	90439L200▼00♣♣♣♣♣♣♣♣♣


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

TALEA HRZ



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
35	4680	134	90754▲220▼00♣♣♣

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

Modul	♣
SRT	49
MID	00
END	50

VERFÜGBARE MODULE






TALEA Line

- Für die Anbauversion muss das Anbau BefestigungsKit separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie müssen Startkit und VerbindungsKit separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 8 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.

¹ 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Start-Kit - End/Startkappe	
Weiß	922700
Grau	922701
Schwarz	922702
• Zwei Endkappen enthalten.	
Verbindungs Kit	
HF (x1)	931801
HF + K3 (x1)	931802
DALI (x1)	931800
• Injizierter Polycarbonatanschluss.	
Befestigungsset	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
Seilabhängung	
• Für TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Für TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
Anschlusskabel	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95  45 l	978600♣
Einbau T5 D90  33 l 	971300♣




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B




Produkt Details



Anbau Montage

Pendel Montage



Wandmontage

Talea HRZ



bLINE Diffuser

Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des Lichts

Anbau Befestigungskit



Deckendose

