

## TALEA Line



### Características del producto


#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



#### Tapas

Policarbonato inyectado



#### Acabado

Anodizado en color natural



#### Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

#### Cableado

Precableado con cable de alimentación transparente 1500 mm incluido en los módulos iniciales (SRT)



#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


# 01. Seleccionar versión



## TALEA Line



### bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	590	90439L220▼00♣♣
27	3510	130	870	90439L230▼00♣♣
35	4680	134	1150	90439L240▼00♣♣♣
43	5850	136	1430	90439L250▼00♣♣♣
54	7020	130	1710	90439L260▼00♣♣♣
62	8190	132	1990	90439L270▼00♣♣♣
70	9360	134	2270	90439L280▼00♣♣♣
78	10530	135	2550	90439L290▼00♣♣♣
86	11700	136	2830	90439L200▼00♣♣♣


\*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientação	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3

## TALEA HRZ



### bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90754▲220▼00♣♣

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID	00
END	50

### MÓDULOS DISPONIBLES





Módulo inicial (SRT)    
 Módulo intermedio (MID)    
 Módulo final (END)

### TALEA Line

- Para la versión superficie es necesario un kit fijación superficie. Solicítelo por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 8 mm a la longitud para completar la línea.


<sup>1</sup> Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>Start kit - topo inicio/fim</b>	
Blanco	922700
Gris	922701
Negro	922702
• Dois Tapas incluídos.	
<b>Kit de unión</b>	
HF (x1)	931801
HF + K3 (x1)	931802
DALI (x1)	931800
• Kit de unión en policarbonato inyectado.	
<b>Kit de fijación</b>	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
<b>Suspensión</b>	
• Para TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Para TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
<b>Cable de alimentación</b>	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940001
L6000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940002
<b>Base circular</b>	
Superficie T24 D95  45 l  Ø95	978600♣
Empotrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300♣




\*Sustituya los símbolos para completar el código


**Color**   
 Blanco W  
 Negro B



## Detalles del producto




Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Talea HRZ



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidad de la luz



Kit de fijación superficie



Bases de techo

