

TALEA Line



Características do produto


Corpo

Perfil de alumínio extrudido



Topos

Policarbonato injetado



Acabamento

Anodizado na cor natural



Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Cablagem

Pré-cablagem com cabo de alimentação transparente 1500 mm incluído nos módulos início (SRT)



Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


01. Seleccionar versão



TALEA Line



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	590	90439L220▼00♣♣
27	3510	130	870	90439L230▼00♣♣
35	4680	134	1150	90439L240▼00♣♣♣
43	5850	136	1430	90439L250▼00♣♣♣
54	7020	130	1710	90439L260▼00♣♣♣
62	8190	132	1990	90439L270▼00♣♣♣
70	9360	134	2270	90439L280▼00♣♣♣
78	10530	135	2550	90439L290▼00♣♣♣
86	11700	136	2830	90439L200▼00♣♣♣


*Substitua os símbolos para completar o código

Orientação	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

TALEA HRZ



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90754▲220▼00♣♣

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID	00
END	50

MÓDULOS DISPONÍVEIS



Módulo início (SRT)
 Módulo intermédio (MID)
 Módulo fim (END)

TALEA Line

- Para versão saliente é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit e kit de união em separado.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 8 mm ao comprimento para completar a linha.

¹ Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Start kit - topo início/fim	
Branco	922700
Cinzento	922701
Preto	922702
• Dois topos incluídos.	
Kit de união	
HF (x1)	931801
HF + K3 (x1)	931802
DALI (x1)	931800
• União em policarbonato injetado.	
Kit de fixação	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
Suspensão	
• Para TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Para TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
Cabo de alimentação	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24 D95  45 l  Ø95	978600♣
Encastrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300♣




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

<input type="checkbox"/> Branco	W
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	B




Detalhes do produto




Aplicação saliente

Aplicação suspensa



Aplicação de parede

Talea HRZ



Difusor bLINE

Difusor clip-in



Uniformidade de luz

Kit de fixação saliente



Caixas de alimentação

