

Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Aluminium

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

Cableado

Precableado con cable H05VV-F
de 1000 mm

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil del LED


80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos entre 2-60 mm




01. Seleccionar versión

THE




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	ƒ	CÓDIGO*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x288	90793L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1497x297	1480x288	90793L153▼W●000
≤19	74	8911	120	1497x297	1480x288	90795L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90793L066▼W●000
≤19	59	7129	121	597x597	580x588	90795L066▼W●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	ƒ	CÓDIGO*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x288	90794L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1497x297	1480x288	90794L153▼W●000
≤25	74	9675	131	1497x297	1480x288	90796L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90794L066▼W●000
≤22	59	7740	131	597x597	580x588	90796L066▼W●000



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
 HF E
 DALI H

Emergencia ●
 No EM 0
 EM 3h (K3) ¹ 3

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Conector

Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho 965301
 Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho 965403

Cable de seguridad en acero

L1500 mm 955000

CRI>90

- Mediante solicitud.

Proyectos a medida

- Mediante solicitud.



Detalles del producto



Aplicación en techos modulares sin niveladores



Niveladores

¹ Preparado para telemando.