

THS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 65

650°C




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

01. Version wählen

THS




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1142x297	90801L123▼VV●000
≤19	42	5282	126	1417x297	90801L153▼VV●000
≤22	74	8911	120	1417x297	90803L153▼VV●000
≤19	34	4225	124	597x597	90801L066▼VV●000
≤19	59	7129	121	597x597	90803L066▼VV●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1142x297	90802L123▼VV●000
≤22	42	5734	137	1417x297	90802L153▼VV●000
≤25	74	9675	120	1417x297	90804L153▼VV●000
≤22	34	4587	135	597x597	90802L066▼VV●000
≤22	59	7740	121	597x597	90804L066▼VV●000

02. Optionen wählen

OPTIONEN

CRI>90

- Auf Anfrage.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.