

TTP 100 Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat-Rohr

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtetes Innenprofil

Befestigungssystem

Klemmen nicht enthalten

Optisches system

TUP - Transparenter Diffuser

TOP - Opaler Diffuser

Verdrahtung

Kunststoff Kabelverschraubung und interne Durchgangsverdrahtung für kontinuierliche Linien enthalten

1500 mm H07RN-F Kabel nicht enthalten

Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 68
1.2M

IK 10


960°C

01. Version wählen




TTP 100 Line


Aluminium-Endkappen



Edelstahl-Endkappen




TUP - Transparenter Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
23	3578	156	660	90493L060▼▲0♣
33	5367	163	940	90493L090▼▲0♣
45	7156	159	1220	90493L120▼▲0♣
76	12556	165	1500	90514L150▼▲0♣
95	15435	162	1500	90491L150▼▲0♣

TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
23	3264	142	660	90492L060▼▲0♣
33	4895	148	940	90492L090▼▲0♣
45	6527	145	1220	90492L120▼▲0♣
76	11388	150	1500	90513L150▼▲0♣
95	13681	144	1500	90490L150▼▲0♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Endkappen

Aluminium	0
Inox	S

Farbtemperatur

3000K	3
4000K	0
Tunable White ¹	T

Modul

SRT/MID	58
END	50

VERFÜGBARE MODULE

Start / Mittelmodul (SRT/MID) Endmodul (END)

TTP 100 Line

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckdose separat zu bestellen.
- Die Leuchte mit Sensor ist 170 mm länger als das Standardmaß.
- Die maximale Anzahl der Leuchten, die Sie in Linie schalten können, ist 31. Mit einem Sensor ist die maximale Anzahl 8.
- Die maximale Anzahl der Leuchten, die in Linie angeschlossen werden können, beträgt bei der Version (L1500 mm - 95W) 15. Mit Sensor ist die maximale Anzahl 4.

¹ Nur in DALI-Versionen erhältlich. Für die Längen L660 und L940 mm gilt Tunable White nur für Endleuchten (END).

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximum 20 Leuchten. • Bei der Version L1500 mm können nur 10 Leuchten gesteuert werden.	926600
Befestigungssystem Edelstahl Klemme A1 D100 (x2)	 46 115 20 915503
Edelstahl Klemme A2 D100 (x2)	 72 113 20 915505
Edelstahl Klemme mit Riegel D100 (x2)	 52 115 20 915504
Seilabhängung S4 L1500 mm (x2) S4 L3000 mm (x2) S4 L6000 mm (x2)	 910200 910204 910208
Deckendose ¹ Anbau T24 D95	 45 Ø95 978600▲
Einbau T5 D90	 Ø70 33 Ø90 971300▲
Kabelverschraubung für HF-Versionen • Für alle Start- / Mittelmodule (SRT/MID):	
Metallische M16 (x2)	925010
Atmungsaktives Metall M16 (x2)	926710
• Für alle Endmodule (END):	
Metallische M16 (x1)	925000
Atmungsaktives Metall M16 (x1)	926700
Kabelverschraubung für DALI-Versionen • Für alle Start- / Mittelmodule (SRT/MID):	
Metallische M20 (x2)	925011
Atmungsaktives Metall M20 (x2)	926711
• Für alle Endmodule (END):	
Metallische M20 (x1)	925001
Atmungsaktives Metall M20 (x1)	926701



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



Opaler Diffuser



Transparenter Diffuser



Aluminium Endkappen



Edelstahl Endkappen



Edelstahl Klemme A1 D100



Edelstahl Klemme A2 D100



Edelstahl Klemme mit Riegel D100



Deckendose



Kunststoff-Kabelverschraubung



Edelstahl Kabelverschraubung



Atmungsaktive Edelstahl Kabelverschraubung

