

TTP 100 Line



Características do produto

Corpo

Tubo de policarbonato

Acabamento

Interior revestido a epóxi-poliéster em branco mate

Sistema de fixação

Abraçadeiras não incluídas

Sistema ótico

TUP - Difusor transparente
TOP - Difusor opalino

Cablagem

Bucim plástico e cablagem interna de linha contínua incluída
Cabo H07RN-F de 1500 mm não incluído

Fonte de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IK 10


960°C

01. Seleccionar versão




TTP 100 Line


Topos em Alumínio



Topos em Inox




TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
23	3578	156	660	90493L060▼▲0♣♣
33	5367	163	940	90493L090▼▲0♣♣
45	7156	159	1220	90493L120▼▲0♣♣
76	12556	165	1500	90514L150▼▲0♣♣
95	15435	162	1500	90491L150▼▲0♣♣

TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
23	3264	142	660	90492L060▼▲0♣♣
33	4895	148	940	90492L090▼▲0♣♣
45	6527	145	1220	90492L120▼▲0♣♣
76	11388	150	1500	90513L150▼▲0♣♣
95	13681	144	1500	90490L150▼▲0♣♣

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação
HF E
DALI H

Topos
Alumínio 0
Inox S

Temp. de Cor
3000K 3
4000K 0
Tunable White¹ T

Módulo
SRT/MID 58
END 50

MÓDULOS DISPONÍVEIS

Módulo início / intermédio (SRT/MID)

 Módulo fim (END)

TTP 100 Line

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.
- A luminária com sensor possui mais 170 mm de comprimento do que a medida standard.
- O número máximo de luminárias que se pode ligar em linha é 31. Com sensor o número máximo é 8.
- O número máximo de luminárias que se pode ligar em linha para versão (L1500 mm - 95 W) é 15. Com sensor o número máximo é 4.

¹ Apenas disponível nas versões DALI. Para os comprimentos de L660 e L940 mm, Tunable White é apenas aplicável para versões fim de linha (END).

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
<ul style="list-style-type: none"> • Permite controlar no máximo 20 luminárias, por cada SwitchDIM Tunable White. • Para versão de L1500 mm, apenas permite controlar no máximo 10 luminárias. 	
Sistema de fixação	
Abraçadeira inox A1 D100 (x2)	915503
Abraçadeira inox A2 D100 (x2)	915505
Abraçadeira inox D100 com fecho (x2)	915504
Suspensão	
S4 L1500 mm (x2)	910200
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208
Caixa de alimentação ¹	
Saliente T24 D95	978600▲
Encastrar T5 D90	971300▲
Bucim para versões HF	
• Para todos os módulos início/intermédio (SRT/MID):	
Metálico M16 (x2)	925010
Metálico ventilado M16 (x2)	926710
• Para todos os módulos fim (END):	
Metálico M16 (x1)	925000
Metálico ventilado M16 (x1)	926700
Bucim para versões DALI	
• Para todos os módulos início/intermédio (SRT/MID):	
Metálico M20 (x2)	925011
Metálico ventilado M20 (x2)	926711
• Para todos os módulos fim (END):	
Metálico M20 (x1)	925001
Metálico ventilado M20 (x1)	926701




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

<input type="checkbox"/> Branco	W
<input type="checkbox"/> Preto	B



Detalhes do produto




Aplicação saliente

Aplicação suspensa



Aplicação de parede

Difusor opalino




Difusor transparente

Tops de alumínio



Tops inox

Abraçadeira inox A1 D100



Abraçadeira inox A2 D100

Abraçadeira inox D100 com fecho



Caixas de alimentação

Bucim plástico



Bucim metálico

Bucim metálico ventilado

