

TTP 100



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat-Rohr

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtetes Innenprofil

Befestigungssystem

Klemmen nicht enthalten

Optisches system

TUP - Transparenter Diffuser
TOP - Opaler Diffuser

Verdrahtung

1500 mm H07RN-F Kabel mit
Kunststoff-Kabelverschraubung
enthalten

Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten




01. Version wählen

TTP 100


Aluminium-Endkappen



Edelstahl-Endkappen




TUP - Transparenter Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
23	3578	156	660	90481L060♥♣♦00
33	5367	163	940	90481L090♥♣♦00
45	7156	159	1220	90481L120♥♣♦00
76	12556	165	1500	90496L150♥♣♦00
95	15435	162	1500	90479L150♥♣♦00

TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
23	3264	142	660	90480L060♥♣♦00
33	4895	148	940	90480L090♥♣♦00
45	6527	145	1220	90480L120♥♣♦00
76	11388	150	1500	90495L150♥♣♦00
95	13681	144	1500	90478L150♥♣♦00

TTP 100

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckdose separat zu bestellen.
- Die Leuchte mit Sensor ist 105 mm länger als das Standardmaß.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H

Endkappen ♠

Aluminium	0
Inox	S

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T

¹ 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen. Não disponível na versão 95W.

² Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich.

02. Optionen wählen

OPTIONEN		Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White		
• Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximum 20 Leuchten.		
• Bei der Version L1500 mm können nur 10 Leuchten gesteuert werden.		
Befestigungssystem		
Edelstahl Klemme A1 D100 (x2)		915503
Edelstahl Klemme A2 D100 (x2)		915505
Edelstahl Klemme mit Riegel D100 (x2)		915504
Seilabhängung		
S4 L1500 mm (x2)		910200
Deckendose ¹		
Anbau T24 D95		978600♣
Einbau T5 D90		971300♣
Kabelverschraubung für HF-Versionen		
Metallische M16 (x1)		925000
Atmungsaktives Metall M16 (x1)		926700
Kabelverschraubung für DALI-Versionen		
Metallische M20 (x1)		925001
Atmungsaktives Metall M20 (x1)		926701
Sensor		
• Auf Anfrage.		
• Erkennungsbereich: 100%. Wartezeit: 5s. Natürliches Lichtlimit: deaktiviert. Weitere Einstellungen finden Sie im Sensorhandbuch.		
Sensor und Notfallkit (3 Stunden)		
• Auf Anfrage.		



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☒ Schwarz		B



Produkt Details



