

TTP 100



Características
del producto


- Cuerpo**
Tubo de policarbonato
- Acabado**
Interior pintado con epoxi poliéster
blanco mate
- Sistema de fijación**
Abrazaderas no incluidas
- Sistema óptico**
TUP - Difusor transparente
TOP - Difusor opalino
- Cableado**
Cable H07RN-F de 1500 mm
con prensaestopas plástico incluido
- Fuente de luz**
LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3
- Vida útil del LED**
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
- Fuente de alimentación**
Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	IP 68 1.2M	IK 10	
960°C			


01. Seleccionar versión

TTP 100


Tapas em Aluminio



Tapas em Inox




TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
23	3578	156	660	90481L060▼▲0♦00
33	5367	163	940	90481L090▼▲0♦00
45	7156	159	1220	90481L120▼▲0♦00
76	12556	165	1500	90496L150▼▲0♦00
95	15435	162	1500	90479L150▼▲0♦00

TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
23	3264	142	660	90480L060▼▲0♦00
33	4895	148	940	90480L090▼▲0♦00
45	6527	145	1220	90480L120▼▲0♦00
76	11388	150	1500	90495L150▼▲0♦00
95	13681	144	1500	90478L150▼▲0♦00

TTP 100

- Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.
- La luminaria con sensor es 105 mm más larga que la medida estándar.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Tapas	▲
Aluminio	0
Inox	S

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T

¹ Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF. Não disponível na versão 95W.

² Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM).

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM Tunable White		
• El SwitchDIM Tubale White permite el control de 20 luminarias como máximo.		
• Para la versión de L1500 mm, sólo permite controlar 10 luminarias.		
Sistema de fijación		
Abrazadera inox A1 D100 (x2)		915503
Abrazadera inox A2 D100 (x2)		915505
Abrazadera inox D100 con fecho (x2)		915504
Suspensión		
S4 L1500 mm (x2)		910200
Base de techo ¹		
Superficie T24 D95		978600▲
Empotrar T5 D90		971300▲
Prensaestopas para versiones HF		
Metálico M16 (x1)		925000
Metálico ventilado M16 (x1)		926700
Prensaestopas para versiones DALI		
Metálico M20 (x1)		925001
Metálico ventilado M20 (x1)		926701
Sensor		
• Mediante solicitud.		
• Área de detección: 100%. Tiempo de espera: 5 segundos. Límite de luz diurna: desactivado. Para otras programaciones consulte el manual del sensor.		
Sensor e kit de Emergencia (3 Horas)		
• Mediante solicitud.		



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☐ Negro	B



Detalles
del producto



