

TTP 100



Caractéristiques du produit

Corps

Tube en polycarbonate

Finition

Intérieur peint en époxy blanc mat

Système de fixation

Colliers non inclus

Système optique

TUP - Diffuseur transparent
TOP - Diffuseur opale

Câblage

Câble H07RN-F de 1500 mm
et presse-étoupe plastique
inclus

Source lumineuse

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus




01. Sélectionner la version

TTP 100


Embouts en Aluminium



Embouts en Inox




TUP - Diffuseur transparent



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
23	3578	156	660	90481L060♥♣0♦00
33	5367	163	940	90481L090♥♣0♦00
45	7156	159	1220	90481L120♥♣0♦00
76	12556	165	1500	90496L150♥♣0♦00
95	15435	162	1500	90479L150♥♣0♦00

TOP - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
23	3264	142	660	90480L060♥♣0♦00
33	4895	148	940	90480L090♥♣0♦00
45	6527	145	1220	90480L120♥♣0♦00
76	11388	150	1500	90495L150♥♣0♦00
95	13681	144	1500	90478L150♥♣0♦00

TTP 100

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et la patère de suspension séparément.
- Le luminaire avec capteur a 105 mm de plus que la longueur standard.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H

Embouts ♠

Aluminium	0
Inox	S

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T

¹ Unité de secours de 3 heures avec autotest. Disponible pour les versions HF. Pas disponible pour la version de 95W.

² Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM).

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White • Le SwitchDIM Tunable White permet de contrôler 20 luminaires. • La version L1500mm ne permet de contrôler maximum 10 luminaires.	926600
Système de fixation Collier inox A1 D100 (x2) 	915503
Collier inox A2 D100 (x2) 	915505
Collier inox avec grenouillère D100 (x2) 	915504
Suspension S4 L1500 mm (x2)	910200
Patère de suspension ¹ Saillie T24 D95 	978600▲
Encastré T5 D90 	971300▲
Presse-étoupe pour versions HF Métallique M16 (x1) Métallique ventilé M16 (x1)	925000 926700
Presse-étoupe pour versions DALI Métallique M20 (x1) Métallique ventilé M20 (x1)	925001 926701
Capteur • Sur demande. • Zone de détection : 100 %. Temps d'attente : 5 secondes. Limitation de la lumière naturelle : désactivée. Pour d'autres paramètres, voir la notice du capteur.	
Capteur et unité de secours (3 heures) • Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur
☐ Blanc W
☒ Noir B



Détail du produit



