

## TTP 100



### Características do produto

#### Corpo

Tubo de policarbonato

#### Acabamento

Interior revestido a epóxi-poliéster  
em branco mate

#### Sistema de fixação

Abraçadeiras não incluídas

#### Sistema ótico

TUP - Difusor transparente  
TOP - Difusor opalino

#### Cablagem

Cabo H07RN-F de 1500 mm com bucim  
plástico incluído

#### Fonte de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído




## 01. Seleccionar versão

### TTP 100


#### Topos em Alumínio



#### Topos em Inox




#### TUP - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
23	3578	156	660	90481L060▼▲0◆00
33	5367	163	940	90481L090▼▲0◆00
45	7156	159	1220	90481L120▼▲0◆00
76	12556	165	1500	90496L150▼▲0◆00
95	15435	162	1500	90479L150▼▲0◆00

#### TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
23	3264	142	660	90480L060▼▲0◆00
33	4895	148	940	90480L090▼▲0◆00
45	6527	145	1220	90480L120▼▲0◆00
76	11388	150	1500	90495L150▼▲0◆00
95	13681	144	1500	90478L150▼▲0◆00

### TTP 100

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.
- A luminária com sensor possui mais 105 mm de comprimento do que a medida standard.



\*Substitua os símbolos para completar o código

#### Fonte de alimentação ▼

HF E  
DALI H

#### Topos ▲

Alumínio 0  
Inox S

#### Emergência ●

No EM 0  
EM 3h (K3)<sup>1</sup> 3






#### Temp. de Cor ◆

3000K 3  
4000K 0  
Tunable White<sup>2</sup> T

<sup>1</sup> Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF. Não disponível na versão 95W.

<sup>2</sup> Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM).

## 02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
<b>SwitchDIM Tunable White</b>	926600
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite controlar no máximo 20 luminárias, por cada SwitchDIM Tunable White.</li> <li>• Para versão de L1500 mm, apenas permite controlar no máximo 10 luminárias.</li> </ul>	
<b>Sistema de fixação</b>	
Abraçadeira inox A1 D100 (x2)	 915503
Abraçadeira inox A2 D100 (x2)	 915505
Abraçadeira inox D100 com fecho (x2)	 915504
<b>Suspensão</b>	
S4 L1500 mm (x2)	910200
<b>Caixa de alimentação <sup>1</sup></b>	
Saliente T24 D95	 978600♣
Encastrar T5 D90	 971300♣
<b>Bucim para versões HF</b>	
Metálico M16 (x1)	925000
Metálico ventilado M16 (x1)	926700
<b>Bucim para versões DALI</b>	
Metálico M20 (x1)	925001
Metálico ventilado M20 (x1)	926701
<b>Sensor</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sob consulta.</li> <li>• Área de deteção: 100%. Tempo de espera: 5s. Limite de luz natural: desativo. Para outras programações consulte o manual do sensor.</li> </ul>	
<b>Sensor e kit de emergência (3 Horas)</b>	
• Sob consulta.	



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ♣

Branco W

Preto B



## Detalhes do produto



Aplicação saliente

Aplicação suspensão

Aplicação de parede



Difusor opalino

Difusor transparente

Topos de alumínio



Topos inox

Abraçadeira inox A1 D100

Abraçadeira inox A2 D100



Abraçadeira inox D100 com fecho

Caixas de alimentação

Bucim plástico



Bucim metálico

Bucim metálico ventilado

Sensor

