

TTP 50 360 HRZ



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat-Rohr

Oberfläche

Pulverbeschichtete
Endkappen

Optisches system

TOP - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



TTP 50 360 HRZ



TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
10	912	91	572	90677L0600◆0◆00
18	1685	94	972	90677L0900◆0◆00
23	2275	99	1272	90677L1200◆0◆00
29	2916	101	1572	90677L1500◆0◆00
34	3370	99	1872	90677L1800◆0◆00
37	3744	101	2072	90677L2000◆0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 HRZ

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Deckendose auswählen

Einbau - T31 D90




HF

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972750♣
L1872, L2072	972751♣

DALI

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972752♣
L1872, L207	972753♣

Anbau - T36 L350W50



HF

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972770♣
L1872, L2072	972771♣

DALI

BESTELL-NR.*	
L572, L972, L1272, L1572	972772♣
L1872, L2072	972773♣

DECKENDOSE

• Getriebsgerät in der Deckendose enthalten.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☐ Schwarz		B

03. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Seilabhängung

• Für Einbaudeckendose T31 D90:	
S4 L1500 mm (x2)	910200
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208

• Für Anbaudeckendose T36 L350W50:	
S13 L1500 mm (x2)	913200
S13 L3000 mm (x2)	913201
S13 L6000 mm (x2)	913203

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802



Produkt Details



Seilabhängung



Deckendose

