

TTP 50 360 HRZ



Características do produto

Corpo

Tubo de policarbonato



Acabamento

Topos em alumínio revestidos a epóxi-poliéster



Sistema ótico

TOP - Difusor opalino



Fonte de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fonte de alimentação

Não incluída


01. Selecionar versão



TTP 50 360 HRZ



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
10	912	91	572	90677L0600▲0♦00
18	1685	94	972	90677L0900▲0♦00
23	2275	99	1272	90677L1200▲0♦00
29	2916	101	1572	90677L1500▲0♦00
34	3370	99	1872	90677L1800▲0♦00
37	3744	101	2072	90677L2000▲0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 HRZ

- Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar caixa de alimentação

Encastrar - T31 D90

33 |  Ø90

 Ø70

HF

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072


CÓDIGO*
972750♣
972751♣

DALI

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L207

CÓDIGO*
972752♣
972753♣

Saliente - T36 L350W50



HF

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072

CÓDIGO*
972770♣
972771♣

DALI

L572, L972, L1272, L1572
L1872, L2072

CÓDIGO*
972772♣
972773♣



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

Branco

Preto

♣

W

B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

• Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.

03. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Suspensão

• Para caixa encastrar T31 D90:

S4 L1500 mm (x2) 910200
S4 L3000 mm (x2) 910204
S4 L6000 mm (x2) 910208

• Para caixa saliente T36 L350W50:

S13 L1500 mm (x2) 913200
S13 L3000 mm (x2) 913201
S13 L6000 mm (x2) 913203

Cabo de alimentação transparente


L1500 mm - 2 x 0,75 mm² 942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm² 942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm² 942802



Detalhes do produto



Suspensão



Caixas de alimentação

