

TTP 50 360 VRT



Características del producto

Cuerpo

Tubo de policarbonato

**Acabado**

Tapas em Aluminio revestidos
a epoxi poliester

**Sistema óptico**

Policarbonato

**Fuente de luz**

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

No incluido


01. Seleccionar versión



TTP 50 360 VRT



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
10	912	91	570	90555L0600▲0◆00
18	1685	94	970	90555L0900▲0◆00
23	2275	99	1270	90555L1200▲0◆00
29	2916	101	1570	90555L1500▲0◆00
34	3370	99	1870	90555L1800▲0◆00
37	3744	101	2070	90555L2000▲0◆00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B


Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

TTP 50 360 VRT

- Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Empotrar - T31 D90



Ø70


HF

	CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572	972750♣
L1872, L2072	972751♣

DALI

	CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572	972752♣
L1872, L207	972753♣

Superficie - T32 D80



HF

	CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572	972760♣
L1872, L2072	972761♣

DALI

	CÓDIGO*
L572, L972, L1272, L1572	972762♣
L1872, L2072	972763♣

BASE DETECHO

- Driver incluido en la base de techo.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802

Proyectos a medida

- Mediante solicitud.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
<input type="checkbox"/> Blanco	W
<input type="checkbox"/> Negro	B



Detalles del producto



Bases de techo

