

VEGA /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

VEGA /E




110

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	7	701	100	200	Ø85	90441L0080▲0◆00
≤22	8	856	107	250	Ø85	90441L0110▲0◆00
≤22	12	1152	96	350	Ø85	90441L0150▲0◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	7	649	93	200	Ø85	90430L0080▲0◆00
≤22	8	791	99	250	Ø85	90430L0110▲0◆00
≤22	12	1082	90	350	Ø85	90430L0150▲0◆00

VEGA /E

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
☐ Weiß W
☒ Schwarz B

Farbtemperatur ◆
 3000K 3
 4000K 0

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Getriebsgerät DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Sicherheitskabel

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Produkt details



Oberfläche in Weiß