

## VEGA /E



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

ABS injecté et dissipateur en aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

PRISM+ - Diffuseur microprismatique  
LIGHT+ - Diffuseur opale

**Source lumineuse**

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Non inclus

**Épaisseur du plafond**


Pour plafonds de 1-25 mm

---




## 01. Sélectionner la version

VEGA / E




### PRISM+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	7	701	100	200	Ø85	90441L0080▲0◆00
≤22	8	856	107	250	Ø85	90441L0110▲0◆00
≤22	12	1152	96	350	Ø85	90441L0150▲0◆00

### LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤22	7	649	93	200	Ø85	90430L0080▲0◆00
≤22	8	791	99	250	Ø85	90430L0110▲0◆00
≤22	12	1082	90	350	Ø85	90430L0150▲0◆00

VEGA / E

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ▲  
 Blanc W  
 Noir B

**Temp. de couleur** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

## 02. Sélectionner les options

**OPTIONS** Code

### Alimentation électrique HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

### Alimentation électrique DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

### Filin d'acier

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Détail du produit



Finition en blanc