

VEGA IP /E



Características do produto

Corpo

ABS injetado e dissipador em alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão

VEGA IP / E



110

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
7	649	93	200	Ø85	90575L0080▲0♦00
8	791	99	250	Ø85	90575L0110▲0♦00
12	1082	90	350	Ø85	90575L0150▲0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

VEGA IP / E

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Fonte de alimentação HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI


Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco