

## VEGA Sq /E



### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper

#### Oberfläche

Pulverbeschichtet

#### Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser  
LIGHT+ - Opaler Diffuser

#### Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


#### Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




## 01. Version wählen

### VEGA Sq /E




#### PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	尺寸	BESTELL-NR.*
≤19	7	712	102	200	85x85	90442L0080▲0◆00
≤19	8	869	109	250	85x85	90442L0110▲0◆00
≤22	12	1170	98	350	85x85	90442L0150▲0◆00

#### LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	尺寸	BESTELL-NR.*
≤19	7	701	100	200	85x85	90437L0080▲0◆00
≤22	8	856	107	250	85x85	90437L0110▲0◆00
≤22	12	1152	96	350	85x85	90437L0150▲0◆00

### VEGA Sq /E

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲  
 Weiß W  
 Schwarz B

Farbtemperatur ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

## 02. Optionen wählen

### OPTIONEN Bestell-Nr.

#### Getriebsgerät HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

#### Getriebsgerät DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

#### Sicherheitskabel

L 1500 mm	955010
-----------	--------



### Produkt details



Oberfläche in Weiß