

VEGA IP Sq /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper



Oberfläche

Pulverbeschichtet



Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3



LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm

01. Version wählen

VEGA IP Sq /E



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	∅	BESTELL-NR.*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲◆00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲◆00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲◆00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
 Weiß W
 Schwarz B

Farbtemperatur ◆
 3000K 3
 4000K 0

VEGA IP Sq /E

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Sicherheitskabel	
L 1500 mm	955010



Produkt details



Oberfläche in Weiß