

VEGA IP Sq /E



Características del productos

Cuerpo

ABS inyectado y disipador de aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino



Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

VEGA IP Sq /E



LIGHT+ - Difusor opalino



W	Im output	lm/W	mA	φ	CÓDIGO*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲0◆00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲0◆00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲0◆00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

VEGA IP Sq /E

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero	
L 1500 mm	955010



Detalles del producto



Acabado blanco