

VEGA IP Sq /E



Caractéristiques du produit

Corps

ABS injecté et dissipateur en aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version

VEGA IP Sq /E



LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	mA	∅	CODE*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲0◆00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲0◆00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲0◆00



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B

Temp. de couleur ◆
 3000K 3
 4000K 0

VEGA IP Sq /E

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Alimentation électrique DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Filin d'acier

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Détail du produit



Finition en blanc