

## VEGA IP Sq /E



### Características do produto

#### Corpo

ABS injetado e dissipador em alumínio



#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster



#### Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino



#### Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C



#### Fonte de alimentação


Não incluída

#### Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

### VEGA IP Sq /E



#### LIGHT+ - Difusor opalino



W	Im output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲0♦00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲0♦00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲0♦00



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

### VEGA IP Sq /E

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

OPÇÕES	Código
<b>Fonte de alimentação HF</b>	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
<b>Fonte de alimentação DALI</b>	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
<b>Cabo de segurança em aço</b>	
L 1500 mm	955010



### Detalhes do produto



Acabamento em branco