

VEGA Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Version wählen



VEGA Sq




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	8	743	93	90446L008♥♣0♦00
≤19	9	908	101	90446L011♥♣0♦00
≤22	14	1241	89	90446L015♥♣0♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	8	743	93	90444L008♥♣0♦00
≤22	9	921	102	90444L011♥♣0♦00
≤25	14	1259	90	90444L015♥♣0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
 HF E
 DALI H

Farbe ♣
 □ Weiß W
 ■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦
 3000K 3
 4000K 0


VEGA Sq

• Für die Pendelversion, Deckendose separat bestellen.

02. Deckendose auswählen



Einbau




HF

BESTELL-NR.*
 100x100 912720♣

DALI

BESTELL-NR.*
 100x100 912730♣

Anbau



HF

BESTELL-NR.*
 100x100 912700♣

DALI

BESTELL-NR.*
 100x100 912710♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 □ Weiß W
 ■ Schwarz B

DECKENDOSE

• Transparentes L1500 mm Anschlusskabel enthalten.