

## VEGA Sq



### Características del productos

**Cuerpo**

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PRISM+ - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

**Fuente de luz**

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil del LED**

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Fuente de alimentación**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40


650°C

## 01. Seleccionar versión

### VEGA Sq




#### PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	743	93	90446L008▼▲0◆00
≤19	9	908	101	90446L011▼▲0◆00
≤22	14	1241	89	90446L015▼▲0◆00

#### LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	743	93	90444L008▼▲0◆00
≤22	9	921	102	90444L011▼▲0◆00
≤25	14	1259	90	90444L015▼▲0◆00



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Fuente de alimentación** ▼  
 HF E  
 DALI H

**Color** ▲  
 □ Blanco W  
 ■ Negro B

**Temp. de Color** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0


### VEGA Sq

• Para la versión suspendida es necesario pedir la base de alimentación por separado.

## 02. Seleccionar base de alimentación



### Empotrar




HF

100x100 **CÓDIGO\***  
912720▲

DALI

100x100 **CÓDIGO\***  
912730▲

### Superficie



HF

100x100 **CÓDIGO\***  
912700▲

DALI

100x100 **CÓDIGO\***  
912710▲

\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** ▲  
 □ Blanco W  
 ■ Negro B

### BASE DE ALIMENTACIÓN

• Cable de alimentación transparente com L1500 mm incluido.