

VEGA Sq



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PRISM+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Sélectionner la version



VEGA Sq




PRISM+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤19	8	743	93	90446L008▼▲0◆00
≤19	9	908	101	90446L011▼▲0◆00
≤22	14	1241	89	90446L015▼▲0◆00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤22	8	743	93	90444L008▼▲0◆00
≤22	9	921	102	90444L011▼▲0◆00
≤25	14	1259	90	90444L015▼▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼
 HF E
 DALI H

Couleur ▲
 □ Blanc W
 ■ Noir B

Temp. de couleur ◆
 3000K 3
 4000K 0


VEGA Sq

• Pour la version en suspension veuillez commander la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré




HF

100x100 **CODE***
912720▲

DALI

100x100 **CODE***
912730▲

Saillie



HF

100x100 **CODE***
912700▲

DALI

100x100 **CODE***
912710▲

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
 □ Blanc W
 ■ Noir B

PATÈRE DE SUSPENSION

• Câble d'alimentation transparent de L1500 mm inclus.