

VEGA Sq



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Seleccionar versão



VEGA Sq




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	743	93	90446L008▼▲0◆00
≤19	9	908	101	90446L011▼▲0◆00
≤22	14	1241	89	90446L015▼▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	743	93	90444L008▼▲0◆00
≤22	9	921	102	90444L011▼▲0◆00
≤25	14	1259	90	90444L015▼▲0◆00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
 HF E
 DALI H

Cor ▲
 □ Branco W
 ■ Preto B

Temp. de Cor ◆
 3000K 3
 4000K 0


VEGA Sq

• Para versão suspensa é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.

02. Seleccionar caixa de alimentação



Encastrar




HF

CÓDIGO*
 100x100 912720▲

DALI

CÓDIGO*
 100x100 912730▲

Saliente



HF

CÓDIGO*
 100x100 912700▲

DALI

CÓDIGO*
 100x100 912710▲

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ▲
 □ Branco W
 ■ Preto B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

• Cabo de alimentação transparente com L1500 mm incluído.