

Fecha de Alta

14-04-2011

Versión

7 - 19/01/2022


**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

**LÍNEA** QUITAPINTURAS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Producto quitagotelé. Este gel al agua quitagotelé retira los restos de pintura de pared texturados o con gotelé, evitando generar polvo.

## USOS

Interior/Exterior

Obra

## PROPIEDADES

- Adherencia
- Aplicabilidad óptima
- Suavidad de trabajo
- Elevado tiempo de manejo

Elimina fácilmente los productos por simple contacto y posterior eliminación con espátula

Elimina fácilmente los productos deleznable sobre los que se recomienda su aplicación

Su aplicación no genera polvo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO QUITA GOTELE
Acabado	Transparente
Peso específico	0,93± 0,05 kg/l
Viscosidad	55 +/- 10 SG
Sólidos en volumen	8± 1
Sólidos en peso	8± 1
Rendimiento aprox. por mano	2-5 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	Tiempo de trabajo de 1 h a 3 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 6 horas
Colores	Gel rosado

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

No procede.

### Restauración y mantenimiento

No procede.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.
- Se recomienda sobre soportes muy bien adheridos un desengrasado previo, aunque suele ser suficiente una limpieza con agua caliente jabonosa. Dejar secar.
- Aplicable sobre fondos bien adheridos sin necesidad de abrir el poro de los mismos.

Fecha de Alta

14-04-2011

Versión

7 - 19/01/2022

- Realizar previamente una prueba sobre una pequeña superficie para verificar su idoneidad. En caso contrario consultar con nuestro Dpto. de Atención al Cliente (SAC).
- Antes de proceder al repintado se recomienda un adecuado lavado con agua limpia y dejar secar.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0
Rodillo	0
España	0
Espátula	0

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Temples y goteles</b>			
<b>MAX</b>		Montó Quita Gotelé	
<b>STD</b>	Montó Quita Gotelé		
<b>Texturados al agua</b>			
<b>MAX</b>		Montó Quita Gotelé	
<b>STD</b>	Montó Quita Gotelé		
<b>Pinturas plásticas alto PVC</b>			
<b>MAX</b>		Montó Quita Gotelé	
<b>STD</b>	Montó Quita Gotelé		

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L