



Creëer een **unieke uitstraling** met de Eurotexx[®] gevelbekleding

Inhoud

04

Dubbel rabatdelen

Structuren	06
Kleuraanbod	06
Producten	14

08

Potdeksel panelen

Structuren	10
Kleuraanbod	10
Producten	15

12

Algemene informatie



Onderhoudsarm



Natuurlijke uitstraling



UV-bestendig



Eenvoudig te monteren



Hoge materiaaldichtheid

Eurotexx gevelbekleding

De panelen van Eurotexx zijn vervaardigd uit een kwalitatief hoogwaardige kunststof, bestaand uit hoge dichtheid PVC-UE volschuim met een co-extrusie toplaat, die UV-bestendig is. De volschuim gevelpanelen zijn onderhoudsarm, duurzaam, milieuvriendelijk, 100% recyclebaar en hebben een bewezen buitenkwaliteit.

De snel en eenvoudig te monteren volschuim panelen hebben een standaard lengte van 6 meter. De unieke Eurotexx® kleuren zijn voorzien van een UV bestendige toplaat. Hierdoor wordt de kleurechtheid behouden. Het Eurotexx gevelbekleding assortiment bestaat uit twee modellen; dubbel rabatdelen en potdeksel panelen.

Eurotexx® is vervaardigd in de E.U., heeft een CE-markering en voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen. Kortom; Eurotexx® gevelbekleding is een duurzaam en perfect alternatief voor houten gevels.

Dubbel rabatdelen



Dubbel rabat

Dubbel rabat T-rex

Eurotexx dubbel rabatdelen geven gebouwen het karakter van echt hout. Dubbel rabatdelen zijn met een messing en groef verbonden. Bij de bovenkant van ieder paneel loopt de rand sierlijk weg, zodat deze direct overgaat in de veer. Dankzij de lange houtstructuur krijgen gevels met de dubbel rabatdelen een natuurlijke uitstraling. De panelen hebben een hoogte van maar liefst 33 cm en lengtes van 6 meter, hierdoor zijn de panelen niet alleen eenvoudig, maar ook snel te monteren. Bovendien hebben de gevelpanelen een hoge materiaaldichtheid en een perfecte sluiting.

Dubbel rabatdelen zijn leverbaar in twee structuren; de standaard structuur en T-rex structuur.

Onderscheidend aan de T-rex structuur is de diepere nerf. Dubbel rabat is verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren.

Kenmerken:

- Onderhoudsarm
- Perfecte sluiting
- Snelle montage door hoogte van 33 cm
- Uniek 1,5 meter structuur
- Milieuvriendelijk
- Hoge materiaaldichtheid



Scan de QR code voor meer informatie!




Nerfstructuur



Wit
(Ral 9010)



Crème
(Ral 9001)



Sand
(Ral 1015)



Lichtblauw
(Ral n.v.t.)



Lichtgrijs
(Ral 7035)




Klei
(Ral n.v.t.)




Olijf
(Ral n.v.t.)



Quartzgrijs
(Ral 7045)



Grijs
(Ral 7001)



Antraciet
(Ral 7015)

Ral kleuren zijn bij benadering



T-rex structuur



Crème
(Ral 9001)



Lichtbruin
(Ral n.v.t.)

Potdeksel gevelbekleding



Eurotexx potdeksel gevelbekleding voorziet gebouwen van een karakteristieke houten uitstraling. Door de houtstructuur is het potdeksel paneel met zijn diversiteit aan kleuren nauwelijks te onderscheiden van echt hout. Potdeksel is een gevelbekleding waarbij de delen dakpansgewijs met een overlap worden gemonteerd. De panelen hebben een perfecte sluiting en zijn voorzien van een messing en groef verbinding. De werkende hoogte van 18 cm en lengte van 6 meter, vereenvoudigen de montage. De panelen hebben een hoge materiaaldichtheid, zijn onderhoudsarm en beschermen gevels tegen alle weersinvloeden. Potdeksel panelen zijn leverbaar in nerf- en houtstructuren. De nerfstructuren zijn er in 10 verschillende kleuren en de houtstructuren in 3 verschillende kleuren.

Kenmerken:

- Onderhoudsarm
- Perfecte sluiting
- Leverbaar in nerf- en houtstructuren
- Milieuvriendelijk
- UV-bestendig
- Hoge materiaaldichtheid



Scan de QR
code voor meer
informatie!




Nerfstructuur



Wit
(Ral 9010)



Crème
(Ral 9001)



Sand
(Ral 1015)



Lichtblauw
(Ral n.v.t.)



Lichtgrijs
(Ral 7035)




Klei
(Ral n.v.t.)



Olijf
(Ral n.v.t.)



Quartzgrijs
(Ral 7045)



Grijs
(Ral 7001)



Antraciet
(Ral 7015)

Ral kleuren zijn bij benadering



Houtstructuur



Turners eiken*



Sheffield eiken wit*



Sheffield eiken grijs*

* in de mix monteren

Algemene informatie

Opslag

De opslag van de Eurotexx panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond geschieden met voldoende ondersteuning. Bij opslag onder de 5 graden Celsius graag maatregelen treffen zoals een verwarmde opslag met een hogere omgevingstemperatuur. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden.

Omschrijving

Lichte kleuren: wit, crème, sand, lichtblauw, lichtgrijs, lichtbruin en klei.

Donkere kleuren: olijf, quartzgrijs, grijs en antraciet.

Probleemloze installatie

Typisch ontwerp en gereedschappen

De panelen worden gemonteerd op een standaard houten regelwerk zonder dat hier voor speciaal gereedschap nodig is.

Installatiemogelijkheden

De panelen mogen uitsluitend horizontaal worden geïnstalleerd, zowel op wand als plafond.

Snel en schoon

Multisponningdelen betekenen een installatie zonder stof tijdens de verwerking. Het kliksysteem en de vooraf geperforeerde montagegaten zorgen voor een vlotte verbinding, waardoor de installatietijd aanzienlijk wordt verkort en dus beter presteren dan gips en houten gevels.

Vorm

De panelen zijn verkrijgbaar in een dubbel rabatdeel en een potdeksel.

Eurotexx®	Werkende breedte	Breedte	Lengte	Dikte
Dubbel rabat	332 mm	371 mm	6 m ¹	18 mm
Potdeksel	180 mm	219 mm	6 m ¹	18 mm

Belangrijk

Kunststoffen krimpen of zetten uit bij temperatuurswisselingen. Dit betekent dat de Eurotexx profielen ook kunnen krimpen en uitzetten. Houdt hiermee rekening bij het afwerken van de gevelpanelen in de afwerkprofielen.

Montagevoorschriften

De uitgebreide montagevoorschriften kunt u downloaden op de website www.milin.nl.

Duurzaamheid

Verwachte levensduur van het product is 30 jaar. Wij geven 10 jaar garantie op de lichte kleuren en 7 jaar garantie op de donkere kleuren.

Brandklasse

Standaard hebben de Eurotexx panelen een brandklasse van Euroclass D-s3,d2 volgens EN13501-1.

Veranderingen

Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en wordt niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen worden behandeld met ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en waterbestendig. Daarnaast goed bestand tegen alkalische stoffen en zuren. Niet goed bestand tegen oplosmiddelen.


Milieu

- Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
- Volledig recyclebaar;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen.


Algemeen

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn ondervoorbehoud.

Volschuim dubbel rabatdelen




dubbel rabatdeel
2 x 6 m¹ art. nr.: **0440**




T-rex dubbel rabatdeel
2 x 6 m¹ art. nr.: **0445**

Volschuim potdeksel panelen




potdeksel
2 x 6 m¹ art. nr.: **0448**

Afwerkprofielen




hoekprofiel 2-delig
4 x 6 m¹ art. nr. **0443**



eindprofiel 2-delig
5 x 6 m¹ art. nr. **0446**



eindprofiel
10 x 5 m¹ art. nr.: **0244**




verbindingsprofiel
5 x 6 m¹ art. nr. **0444**




bevestigingsschroeven
3,5 x 30 mm art.nr. **0415**

Afwerkprofielen




hoekprofiel 2-delig
4 x 6 m¹ art. nr. **0443**



eindprofiel 2-delig
5 x 6 m¹ art. nr. **0446**



eindprofiel
10 x 5 m¹ art. nr.: **0244**



verbindingsprofiel
5 x 6 m¹ art. nr. **0444**



bevestigingsschroeven
3,5 x 30 mm art.nr. **0415**



startprofiel
10 x 5 m¹ art. nr. **0441**



aluminium startprofiel
10 x 3 m¹ art. nr. **0431**



ventilatieprofiel
50 x 25 x 2,0 mm art. nr. **0423**



ventilatieprofiel
30 x 50 x 2,0 mm art. nr. **0438**



startprofiel
10 x 5 m¹ art. nr. **0441**




aluminium startprofiel
10 x 3 m¹ art. nr. **0431**




ventilatieprofiel
50 x 25 x 2,0 mm art. nr. **0423**




ventilatieprofiel
30 x 50 x 2,0 mm art. nr. **0438**




ventilatie afsluitprofiel
20 x 2,5 m¹ art. nr. **0424**




ventilatie afsluitprofiel 2-delig
5 x 6 m¹ art. nr. **0498**




ventilatieprofiel op rol
art. nr. **0422 - 0427 - 0428**




stootvoegverbinding
332 mm art. nr. **0442**




ventilatie afsluitprofiel
20 x 2,5 m¹ art. nr. **0424**



ventilatie afsluitprofiel 2-delig
5 x 6 m¹ art. nr. **0498**



ventilatieprofiel op rol
art. nr. **0422 - 0427 - 0428**



stootvoegverbinding
180 mm art. nr. **0449**

Accessoires



Meer informatie op www.milin.nl