HAND PROTECTION RANGE

612

INSTRUCTIONS FOR USE

612-06 6
612-07 7
612-08 8
612-09 9
612-10 10
612-11 11

EN388:2016+A1:2016

2	A	2000	500	250	2000
0	B	1.2	2.5	10	20
1	C	5	15	50	75
4	E	20	60	150	E
X	F	A	B	C	F

1	2	3	4	5
1000	500	250	125	35
5	10	20	40	100
25	50	75	125	175
100	150	E	F	F
D	E	F	F	F

EN ISO 374-1

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
✓	✓	✓	✓

EN 374-5:2016

EN ISO 374-1	EN ISO 374-4
X	X
A	X
B	X
C	X
D	X
E	X
F	X
G	X
H	X
I	X
J	29,3
K	39,4
L	2
M	98,7
N	98,4
O	26,4
P	6
Q	X
R	X
S	X
T	-10,3

EN511:2006

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4
X	X	X
A	X	X
B	X	X
C	X	X
D	X	X
E	X	X
F	X	X
G	X	X
H	X	X
I	X	X
J	29,3	29,3
K	39,4	39,4
L	2	2
M	98,7	98,7
N	98,4	98,4
O	26,4	26,4
P	6	39,4
Q	X	X
R	X	X
S	X	X
T	-10,3	-10,3

EN407:2020

1	2	3	4	5
X	N/A	≤120	≤25	≤5
X	X	100	250	500
X	X	≥4	≥7	≥10
X	X	≥7	≥20	≥50
X	X	≥15	≥25	≥35
X	X	≥30	≥60	≥120

1	2	3	4	5
X	0,10 ≤ LTR <0,15	0,15 ≤ LTR <0,22	0,22 ≤ LTR <0,30	0,30 ≤ LTR
X	0,025 ≤R <0,050	0,050 ≤R <0,100	0,100 ≤R <0,150	0,150 ≤R
X	X	X	X	h

EN ISO 374-5:2016

Bacteria	Bakterier	Bakterien	Fungi	Sopp	Sienet	Virus	Virus	Virus
Bactéries	Bacterias	Batteri	Champignons	Svamp	Hongos	Virus	Virus	Virus
Bactéries	Bactérias	Bakterier	Moisissures	Gjelle	Mantarlar	Virus	Virus	Virüsler
Bakterien	Bactérias	Bakterie	Hongos	Coupure	Corte	Virus	Virus	Virus
Batteri	Bacteria	Bakterin	Fungi	Tuåverse	Pitkrin	Virus	Bæpyc	Virus
Bactérias	Bacterje	Bakterie	Fungos	Glijnce	Huby	Virus	Virus	Virus
Bakterie	Bakterie	Bakterie	Grzybnie	Przecięcie	Rozcięcie	Wirusy	Wirusy	Wirusy
Bakteriani	Baktérijas	Baktérijas	Grzybarni	Griève	Mokrzyc	Wirusami	Virus	Ioúς
Bakterien	Bakterie	Bakterie	Svamp	Svampe	Tæ	Virus	Virus	Virus

Permeation performance level	1	2	3	4	5	6
Measured breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Lavaas resistentes a produtos químicos de nitrito azul sem forro de manga longa 330mm
Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A+ EN ISO 374-2:2014; Categoria III
O exame de tipo UE realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777). Módulo D; SGS Finland Oy, Takomotie 8, 00380, Helsinki, FI (notified body number 0598).
Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado.
O indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para um determinado perigo individual

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 As luvas foram testadas na zona da palma Acconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Esta informação não refere a duração real da protecção que a luva fornece no local de trabalho. Os níveis de desempenho reportados aqui são específicos fio avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas apenas da palma (excepto nos casos em que o comprimento da luva só permite a amostragem do dedo médio). Os níveis de desempenho podem ser diferentes para a mistura química específica testada. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado numa mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso específico em questão, porque as condições no local de trabalho podem diferir do que foi testado e/ou ser mais dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando usadas, as luvas de protecção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações na resistência física. Movimento, abrasão, flexão, sobrecarga, degradação causada pelo contacto químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos para os quais o desempenho da luva é "X" ou "0", a luva pode ainda ser adequada para certos tipos de exposição a produtos químicos. Antes de utilizações, inspeccione as luvas para detectar danos. Não use luvas que estejam danificadas. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência a perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência a perfuração foi avaliada em condições de laboratório e reflete-se apenas ao espécime testado. Armazenamento: armazenar em condições secas, longe da luz solar direta e do calor. Acconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2016 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão (Rotações) (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo (N) (d) Resistência à perfuração (N) (e) Resistência ao teste de corte TDM (N). Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no ciclo de abrasão não podem ser considerados válidos para os resultados do teste TDM ou não resistência de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para protecção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Alergias:** a protecção não se aplica ao dedo. O acrónimo/nome das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer protecção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento Térmico I_clo em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a especificação para o uso previsto. **Não contém ingredientes de origem animal.** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere a temperatura ambiente, a condição física e o nível de atividade do utilizador ao escolher uma luva de pescar. Antes de cada ocupação de protejam usada pela pessoa, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou úmidos devem ser levados em conta.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Contacto [Temperatura de contacto °C] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor t_50 (segundos)] (n) Pequenas salpicos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes salpicos de metal derretido [Metal derretido (gramas)]. A luva não deve entrar em contacto com uma chama aberta.
Luvas testadas apenas contra "pequenos salpicos de metal fundido" não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente o local de trabalho e retirar a luva. No caso de salpico de metal derretido, a luva pode não eliminar todos os vestígios de calor. Os níveis de desempenho reportados são específicos para o material testado e podem ser diferentes no caso de emprêgo. A remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não se destina a ser utilizada em condições de chama.

Recomendações: Não utilizar nas proximidades de uma fonte de risco mecânico a cortar escala de rivets de benefícios individuais. **Advertência:** Evitar todo contato com substâncias que possam alterar as propriedades da luva. Não use luvas que estejam danificadas. Não use luvas que estejam molhadas ou contaminadas com substâncias que possam alterar as suas propriedades protetoras. Não use luvas que estejam danificadas. Não use luvas que estejam molhadas ou contaminadas com substâncias que possam alterar as suas propriedades protetoras. **Advertência:** Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações na resistência física. Movimento, abrasão, flexão, sobrecarga, degradação causada pelo contacto químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos para os quais o desempenho da luva é "X" ou "0", a luva pode ainda ser adequada para certos tipos de exposição a produtos químicos. Antes de utilização, inspeccione as luvas para detectar danos. Não use luvas que estejam danificadas. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à perfuração foi avaliada em condições de laboratório e reflete-se apenas ao espécime testado. Armazenamento: armazenar em condições secas, longe da luz solar direta e do calor. Acconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2016 Mechanische risicos (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorgeven (e) Weerstand tegen TDM snijtest. Voor het doorgeven tijdens de snijweerstandstest zijn de resultaten van de weerstand electris individuel, tenzij de TDM-snijweerstand de referentieweerstandswaarden zijn (van toepassing op producten waarvan zowel EN- alsi TDM-snijweerstandsresultaten worden vermeld). Handschoenen die volzien aan de van perforatieweerstand (aangeduid als "0") voldoen mogelijk niet aan de van doorgeven tegen gevaarlijke vloeistoffen onder hydrostatische naalden. Bij bescherming tegen stoten is de beschermde zone de rug van the hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vingers. De vulling van de zone van the hand is niet van toepassing op de bescherm tegen beschermingsgebied.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve [Thermische isolatie I_clo in m² K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m² K/W] (h) Permeabiliteit voor water [Penetratie van water]. Handschoenen kunnen hun eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen van meerdere lagen geldt de aangegeven waarde voor de hele handschoen, alle lagen samen. Voor de inschatting van de gebruiksduur van the handschoen moet rekening worden gehouden met factoren zoals de fysieke inspanning van de gebruiker, de van

Хемичеста устойчива рукавица 330 мм сина нитрилен без подплата

Съответства на Регламент (ЕС) 2016/425 и на Регламент (ЕС) 2016/425 и на хармонизираните европейски стандарти EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A и EN ISO 374-5:2016. Категория III

Изследователската лаборатория е акредитирана съгласно EN ISO 17025:2017

Изследователски институт: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (предоставена сертификат № 27777). Модул C: SGS Finland Oy, Takomotie 8, 00380, Helsinki, FI (Финландска телефонна линия 0306).

Колкото нарастващото ниво е X, тоза означава, че ръкавицата е по-бяла тестована или не четирите или четирите и четирите. О показва не ръкавицата тестван или не ефективност за конкретната опасност.

Ръкавице отделна на химикали 330 мм Марка производствена линия

Защитата на ръцете срещу химикали, съгласно EN 374-5:2016 е определена в съответствие с европейския стандартен EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A и EN ISO 374-5:2016. Категория III

Ел.поща: support@satra.com Уебсайт: www.satra.com

Ръкавица е подходяща за употреба при следните условия: Температурен диапазон: -10°C до +40°C, в съответствие с EN 511:2006 и EN 421:2010

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Температура на околната среда: 23°C ± 2°C, в съответствие с EN 374-1:2016

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Относителна влажност: 50% ± 5%, в съответствие с EN 374-1:2016

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Време на контакт: 30 минути, в съответствие с EN 374-1:2016

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на проникване: Ниво 2, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на деградация: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на абразивно износване: Ниво 2, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на огъване: Ниво 2, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на пробиване: Ниво 2, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на топлинна устойчивост: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на замразяване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на дразнене: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на алергична реакция: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на изрязване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на електростатична проводимост: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ултравиолетово излъчване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на озон: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на замърсяване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно боядисване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно почистване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно полиране: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно сглобяване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно рязане: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно пробиване: Ниво 1, в съответствие с EN 374-3:2003

Ръкавицата е тестувана при следните условия: Ниво на устойчивост на ръчно опаковане