OUTSIDE 20MM

Porcelain stoneware 20 mm. for outdoors
Gres porcelánico de 20 mm. para exterior.


cifrecerámica

OUTSIDE 20MM

Porcelain stoneware 20 mm. for outdoors
Gres porcelánico de 20 mm. para exterior.

V1 2026

cifrecerámica


20MM.



índice | *index*

20mm.

ADVANTAGES 2
VENTAJAS
FORMATS 4
FORMATOS

APPLICATIONS| APLICACIONES

GRAVE OR SAND 12
GRAVA O ARENA
GRASS 14
CESPED
ADHESIVE 16
ADHESIVO
PLOTS 18
PLOTS

COLLECTION | COLECCIONES

ACRON 24
BORNEO 28
CONCORDE 31
CRONOS 32
KLIFF 34
MIDTOWN 36
NEXUS 38
OVERLAND 42
RELOAD 46
RIFT 48
SINAI 52
TREVIA 54
NEBRASKA 56
YUKON 60

COMPLEMENTARY PIECES | PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STEPS 64
PELDAÑOS
SWIMING POOLS 66
PISCINAS

SPECIFICATION

MERCHANDISING 68
PROMOCIÓN
TECHNICAL 70
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVANTAGES

WHY 20MM? BECAUSE IT OFFERS MANY ADVANTAGES COMPARED TO OTHER NATURAL MATERIALS THAT HAVE TRADITIONALLY BEEN USED OUTDOORS.


- Does not absorb water, and is therefore much easier to clean.
- Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.
- Greater durability and toughness, does not deteriorate over time,
- It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.
- Resistant to frost and materials such as salt used to combat this.
- May be used both for interiors and exteriors, creating visual continuity.

VENTAJAS

¿POR QUÉ 20MM? PORQUE CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO RESPECTO A LOS MATERIALES A LOS QUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS:

- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.
- Se puede utilizar tanto en interior como en exterior, creando continuidad visual .

FORMATS
FORMATOS



60x120 cm
24"x48"
Peso | Weight: 32 Kg/P.

30x120 cm
12"x48"
Peso | Weight: 16 Kg/P.

90x90 cm
36"x36"
Peso | Weight: 38 Kg/P.

60x60 cm
24"x24"
Peso | Weight: 16 Kg/P.


THICK PORCELAIN FLOOR TILE PORCELÁNICO ESPESORADO **20MM**

The excellent performance of 20 mm thickness porcelain tiles make them especially suitable for outdoor areas, both public and private: driveways and walkways, terraces, beaches, swimming pools, resorts and spas, parks and gardens, garages, urban areas and even industrial zones. Furthermore, the collections are completed with wall and floor tiles and complementary decoration, thus allowing multiples homogeneous solutions. This way it is possible to achieve the perfect symbiosis between exterior and interior spaces - resulting in visually cleaner spaces.

Las excelentes prestaciones de los porcelánicos de 20mm de espesor los hacen especialmente adecuados para ambientes exteriores, tanto públicos como privados: caminos de entrada y senderos, terrazas, playas, piscinas, resorts y spas, parques y jardines, garajes, zonas urbanas e incluso zonas industriales. Asimismo, la existencia de colecciones completas que integran revestimiento, decoración complementaria, pavimento interior y pavimento exterior, permiten plantear ambientes homogéneos, logrando una perfecta simbiosis entre espacios exteriores e interiores, y consiguiendo espacios visualmente más limpios.

The CIFRE CERAMICA porcelain tiles reproduce a selection of architectural materials such as concrete, wood and stone with a thickness of 20MM.
Along with the excellent technical qualities of the porcelain, the 20MM thickness gives a higher breaking strength and a natural look that makes this high quality series suitable for all types of external applications.

El gres porcelánico de CIFRE CERÁMICA reproduce una selección de materiales arquitectónicos, tales como el cemento, la madera y la piedra, con un espesor de 20MM. Junto a las extraordinarias cualidades técnicas del porcelánico, el espesor de 20MM añade una elevada resistencia a la rotura y un aspecto natural que proporciona a estas series de importantes cualidades para todo tipo de aplicación exterior.



A PRODUCT WITH MULTIPLE SOLUTIONS

UN PRODUCTO CON MÚLTIPLES SOLUCIONES

Complementary pieces enhance the **20MM** collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance.

Las piezas complementarias enriquecen la colección **20MM**. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.

1 **Bonded wiht adhesive**
Instalación apalcado con cola

2 **Over gravel or sand**
Instalación sobre grava o arena

3 **Over grass**
Instalación sobre césped

4 **Raised**
Instalación sobreelevada



WAYS OF LAYING THE TILE
TIPOS DE COLOCACIÓN

DRY SYSTEMS
SISTEMA EN SECO



DRY SYSTEMS Laying on gravel
SISTEMAS EN SECO Colocación sobre grava

The **20MM.** tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

WHY 20MM.
- Easy and quick to install.
- No adhesive or cement required.
- No legal procedures or authorisation required.

Las piezas de **20MM.** pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

POR QUÉ 20MM.
- Fácil y rápido de colocar.
- Sin colas ni cementos.
- Sin trámites ni permisos.



DRY SYSTEMS Laying on grass
SISTEMAS EN SECO Colocación sobre hierba

20MM. tiles are the perfect solution for laying on grass.

WHY 20MM.
- Laid immediately.
- No construction or building work required.
- Eco-friendly system.

20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba..

POR QUÉ 20MM.
- Colocación inmediata.
- Sin instalación ni obra.
- Sistema ecológico.



DRY SYSTEMS Laying on sand
SISTEMAS EN SECO Colocación sobre arena

The technical specification ensures these **20MM.** tiles are suitable for laying on sand.

WHY 20MM.
- Easy and quick to install.
- Immediate installation.
- No adhesive or products required.

Las características técnicas de **20MM.** la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

POR QUÉ 20MM.
- Colocación rápida y sencilla
- Instalación inmediata
- Evita productos y colas

SYSTEMS ON ADHESIVE
SISTEMA SOBRE ADHESIVO



SYSTEMS ON ADHESIVE Laying on screed with adhesive
SISTEMAS SOBRE ADHESIVO Colocación con cola de adhesivo

Of course, tiles from this **20MM.** collection may also be laid on adhesives, a more appropriate solution for intensively used places such as parking or public spaces.

Por supuesto, las piezas de la colección **20MM.** pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos o espacios públicos.

LAYING OVER GRAVEL OR SAND
COLOCACIÓN SOBRE GRAVA O ARENA

Application in gardens, and to build house entrance walkways, in parks, beaches and other public spaces. Main advantages: ease of laying, can be reused and rearranged, make sure that proper drainage is assured through open spaces between the pieces.

Aplicación en jardines, y para crear senderos de entrada a casa, en parques playas, piscinas y espacios públicos. Sus principales ventajas son: facilidad de instalación, se puede reutilizar o reubicar, asegura un correcto drenaje gracias al espacio abierto entre piezas.




DIAGRAM FOR INSTALLATION ON GRAVEL OR SAND
DIAGRAMA DE COLOCACIÓN SOBRE GRACA O ARENA

STEPS TO TAKE.

- **STEP 1.** Prepare the substrate using suitable tools to provide a level and stable bed on which to lay the porcelain tiles.
- **STEP 2.** Compact the substrate, leaving a gradient of at least 2% to assure proper drainage.
- **STEP 3.** Lay the porcelain tiles according to the chosen layout plan and carefully tap down surfaces using a soft rubber/pvc hammer so that they are flush against the bed.
- **STEP 4.** At least 2cm joints are recommended - this is the distance that separates one tile from the next.rubber/pvc hammer so that they are flush against the bed.

PASOS A REALIZAR.

- **PASO 1.** Preparar el material base con los instrumentos adecuados, de manera que quede un soporte estable y nivelado sobre el que se apoyarán las losas.
- **PASO 2.** Compactar el sustrato y dejar una pendiente, mínimo 2% para asegurar un drenaje correcto.
- **PASO 3.** Ubicar las losas de acuerdo al esquema de colocación escogido y golpear con precaución las superficies, empleando un martillo de goma blanda/pvc para hacerlas encajar correctamente sobre el material base.
- **PASO 4.** Se recomienda una junta de al menos 2cm. Esto es la distancia que separa una baldosa de otra.correctamente sobre el material base.



LAYING ON GRASS
COLOCACIÓN SOBRE HIERBA

Application in gardens, and to build house entrance walkways, in parks, beaches and other public spaces. Main advantages: ease of laying, can be reused and rearranged, make sure that proper drainage is assured through open spaces between the pieces.

Aplicación en jardines, y para crear senderos de entrada a casa, en parques playas, piscinas y espacios públicos. Sus principales ventajas son: facilidad de instalación, se puede reutilizar o reubicar, asegura un correcto drenaje gracias al espacio abierto entre piezas.




DIAGRAM FOR INSTALLATION ON GRASS
DIAGRAMA DE COLOCACIÓN SOBRE CESPED

STEPS TO TAKE.

- **STEP 1.** Map out where the tiles will go according to the chosen layout scheme.
- **STEP 2.** Remove the turf to a depth of about 5cm.
- **STEP 3.** It may be necessary to prepare a gravel bed with 4-8mm gravel.
- **STEP 4.** Lay the tiles appropriately and carefully tap down surfaces using a soft rubber/pvc hammer so that they are flush against the bed.

PASOS A REALIZAR.

- PASO 1. Realizar un replanteo previo según el esquema de colocación escogido.
- PASO 2. Retirar el cesped hasta conseguir una profundidad de unos 5cm.
- PASO 3. Creación de un lecho de colocación compuesto por grava de granulometría 4-8mm.
- PASO 4. Ubicar las losas en su lugar correspondiente y golpear con precaución las superficies, empleando un martillo de goma blanda/pvc para hacerlas encajar correctamente sobre el material base.



LAYING ON ADHESIVE
COLOCACIÓN SOBRE ADHESIVO

This type of application is suitable for exterior surfaces with traffic load, such as driveways, parking lots and industrial zones. This offers the following advantages: very high load resistance, resistant to chemical and atmospheric agents.

Este tipo de aplicación resulta adecuada para superficies transitables exteriores, como caminos para vehículos, aparcamientos y zonas industriales. Entre sus ventajas se encuentran: elevada resistencia a las cargas, resistente a los agentes químicos y atmosféricos.


DIAGRAM FOR TRADITIONAL INSTALLATION
DIAGRAMA DE COLOCACIÓN TRADICIONAL

STEPS TO TAKE.

- STEP 1. Pour a layer of cement with the proper thickness, with a slope of approximately 2%.
- STEP 2. Carefully clean the substrate.
- STEP 3. Spread the adhesive over the substrate and then comb it using a notched trowel. Spread and comb the adhesive onto the back of the tile (the back-buttering technique).
- STEP 4. Wait 24 hours after installing the flooring before starting work on the joints.

PASOS A REALIZAR.

- PASO 1. Colocar una capa de hormigón con el grosor adecuado, dejando una pendiente aproximada del 2%. limpiar la superficie.
- PASO 2. Limpiar escrupulosamente el plano de trabajo.
- PASO 3. Extender el adhesivo por la superficie y peinarlo posteriormente con llana dentada. Untar y peinar el dorso de las losas (técnica del doble encolado).
- PASO 4. Esperar 24 horas desde la finalización del solado hasta el comienzo del relleno de juntas.





SYSTEM FOR RAISED INSTALLATION
SISTEMA DE COLOCACIÓN SOBREELEVADO

It is ideal for covering terraces and balconies with a raised surface, since it provides a straight flat surface with optimal drainage.

La opción de pavimento sobreelevado es perfecta para revestir terrazas y balcones, ya que consigue una superficie recta con un drenaje óptimo.



RAISED PAVING SYSTEM

THE LATEST INNOVATION
20MM. ALSO OVERCOMES THE PROBLEMS OF INSTALLING RAISED PAVING SYSTEMS OUTSIDE, ONE OF THE PENDING ISSUES WITH CERAMIC TILES.

THE INNOVATIVE INSTALLATION SYSTEM ON SUPPORTS OR PLOTS ENABLES INSTALLATION ON ALL TYPES OF SURFACES.

- Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.
- Lower installation costs due to easy installation.
- Easily dismantled for re-use.
- The air chamber increases thermal and acoustic insulation.
- Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).
- It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.

SISTEMA SOBREELEVADO

LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN
20MM SUPERA TAMBIÉN EL DESAFÍO DE LLEVAR LA CERÁMICA SOBREELEVADA A ESPACIOS EXTERIORES, UNA DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA CERÁMICA.

EL SISTEMA DE COLOCACIÓN SOBRE PLOTS DE APOYO O SOPORTES PORTANTES, HACE MÁS FÁCIL SU DISPOSICIÓN EN TODO TIPO DE SUPERFICIES.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalacciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas
- (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

RAISED FLOOR TILE SYSTEM

PLOTS

Indoor and outdoor use

Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles.
The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

· Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.
· Lower installation costs due to easy installation.
· Easily dismantled for re-use.
· The air chamber increases thermal and acoustic insulation.
· Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).
· It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.

HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Format floor tiles	Plots Unid./m²
60x60	3.3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Approximate amount.

We recommend that from the size 60x60 to install a plot in the center of the tile.
This additional plot is included in the above list.

EXAMPLE

Surface: 100 m²

Format tile: 80x80 m²

Plots: 100 x 6unid/m²

You need: 600 plots



SISTEMA SOBREELEVADO

PLOTS

Uso interior y exterior

Los soportes Cifre Cerámica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones. Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace mas fácil su disposición en todo tipo de superficies.

· Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalacciones de la parte inferior.
· Su facilidad de instalación reduce los costes.
· Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
· La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
· Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
· Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

¿CUÁNTOS PLOTS NECESITO?

Formato pavimento	Plots Unid./m²
60x60	3.3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Cantidad aproximada.

Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro.
(Dicho plot ya está cálculado en la lista superior)

EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m²

Baldosa: 80x80 m²

Plots: 100 x 6 unid/m²

Necesitaría: 600 plots



AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registrable raised floor.

VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.



ACRON

Porcelain tile | *Porcelánico*

Revestimiento | Wall Tile: Beach Terra 15x15 · Pavimento | Floor Tile: Acron Ivory 90x90 20 MM



Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 60x60 20 MM

ACRON

Colores | Colours

WHITE

PEARL

ANTHRACITE

IVORY

90x90
36"x36"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada
Raised floor tile system
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · Bla E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	White	Pearl	Anthracite	Ivory			Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	8	R11/C3	G.5087
90x90 20 MM | 36"x36" 20 MM	●	●	●	●	6	R11/C3	G.5118
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	16	R11/C3	G.5082



BORNEO

Porcelain tile | *Porcelánico*

Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand 60x60 20 MM

BORNEO

Colores | Colours

SAND

WHITE

PEARL

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa Es0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Sand	White	Pearl			Grupo venta / Sales code
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	16	R11/C3	G.5083



CONCORDE

Porcelain tile | *Porcelánico*

CONCORDE

Colores | Colours

WHITE

PEARL

ANTHRACITE

CREAM

60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · Bla E≤0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	White	Pearl	Anthracite	Cream			Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	7	R11/C3	G.5187
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	14	R11/C3	G.5182



CRONOS

Porcelain tile | *Porcelánico*

CRONOS

Colores | Colours

IVORY

CREAM

PEARL

60x120
24”x48”
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24”x24”
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Ivory	Cream	Pearl			Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24”x48” 20 MM	●	●	●	15	R11/C3	G.5085
60x60 20 MM | 24”x24” 20 MM	●	●	●	30	R11/C3	G.5083



KLIFF

Porcelain tile | *Porcelánico*

KLIFF

Colores | Colours

SAND

PEARL

WHITE

GREIGE

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Sand	Pearl	White	Greige			Grupo venta Sales code
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	15	R11/C3 ●	G.5082



MIDTOWN

Porcelain tile | *Porcelánico*

MIDTOWN

Colores | Colours

WHITE

PEARL

ANTHRACITE

CREAM

60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

90x90
36"x36"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Cream	White	Pearl	Anthracite				Grupo venta Sales code
90x90 20 MM | 36"x36" 20 MM	●	●	●	●	●	8	R11/C3	G.5118
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	●	9	R11/C3	G.5085
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	●	18	R11/C3	G.5083

NEXUS

Porcelain tile | *Porcelánico*

Pavimento | Floor Tile: Nexus White 60x60 20 MM



Pavimento | Floor Tile: Nexus Anthracite 60x60 20 MM

NEXUS

Colores | Colours







The NEXUS range creates natural and sophisticated outdoor areas, filled with light and energy.

La serie NEXUS crea espacios exteriores de aspecto natural y sofisticado, lugares llenos de luz y energía.

60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · Bla E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V2 USERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	White	Pearl	Anthracite			Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	8	R11/C3	G.5087
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	16	R11/C3	G.5082

OVERLAND

Porcelain tile | *Porcelánico*

Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120 20 MM



Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120 20 MM

OVERLAND

Colores | Colours







With OVERLAND we live the dream of using stone for our outdoor living spaces... But with all the advantages of ceramic tiles and in numerous shades.

Con OVERLAND cumplimos ese sueño de contar con piedra en nuestros exteriores... Pero con todas las ventajas de la cerámica y en sus múltiples tonalidades.



60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Sand	Greige	Pearl	Anthracite				Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	●	16	R11/C3 ●	G.5087
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	●	32	R11/C3 ●	G.5082




RELOAD

Colores | Colours







60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · Bla E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V2 SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	White	Grey	Anthracite			Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	10	R11/C3	G.5087
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	16	R11/C3	G.5082

RIFT

Porcelain tile | *Porcelánico*

Pavimento | Floor Tile: Rift Greige 90x90 20 MM



Pavimento | Floor Tile: Rift Sand 60x120 20 MM

RIFT

Colores | Colours

BONE

IVORY

SAND

90x90
36"x36"
Espesor | Thickness
20 mm.

GREIGE

ANTHRACITE

60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada
Raised floor tile system
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · COLOURED BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Bone	Ivory	Sand	Greige	Anthracite			Grupo venta Sales code
90x90 20 MM | 36"x36" 20 MM	●	●	●	●	●	8	R11/C3 ●	G.5118
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	●	12	R11/C3 ●	G.5087
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	●	24	R11/C3 ●	G.5082

SINAI

Porcelain tile | *Porcelánico*





SINAI

Colores | Colours









60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V4 CONSIDERABLE SUBSTANTIAL

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Beige	Terra	Green	Blue	1		ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	●	●	24	R11/C3 ●	G.5085
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	●	●	48	R11/C3 ●	G.5083



TREVIA

Colores | Colours

IVORY

BEIGE

60x120
24"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

60x60
24"x24"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V3 MODERADA MODERATE

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Ivory	Beige	1		ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 20 MM | 24"x48" 20 MM	●	●	●	12	R11/C3 ●	G.5085
60x60 20 MM | 24"x24" 20 MM	●	●	●	24	R11/C3 ●	G.5083

NEBRASKA

Porcelain tile | *Porcelánico*

Pavimento / Floor Tile. Nebraska Elm 30x120 20 MM.



NEBRASK, It combines the warmth of wood with the strength of porcelain tiles in a 20 mm thickness and a tableted format.

NEBRASKA, aúna la calidez de la madera con la resistencia del porcelánico en un grosor de 20mm y formato tableteado.

NEBRASKA

WOODMOTION

Colores | Colours







FORMATOS | SIZES

30x120
12"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23

Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0,42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Maple	Elm	Oak				Grupo venta / Sales code
30x120 20 MM | 12"x48" 20 MM	●	●	●	●	12	R11/C3 ●	G.5178



YUKON

Porcelain tile | *Porcelánico*

YUKON

WOODMOTION

Colores | Colours









FORMATOS | SIZES

30x120
12"x48"
Espesor | Thickness
20 mm.

20MM
Peldaños técnicos | Technical steps
Ver pág.: 64 - 65
See page: 64 - 65

Ver pág.: 66
See page: 66

Sistema de Colocación Sobreelevada | *Raised floor tile system*
Ver pág.: 20 - 23
See page: 20 - 23


Características técnicas | Technical specifications

FLOOR · PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · RECTIFIED · BIa E≤0.5% · DCOF >0.42 · ANTISLIP · V2 LIGERA SLIGHT

CLASE 3
R11
DIN: CLASE C

	Grey	Oak	Honey	Walnut				Grupo venta Sales code
30x120 20 MM | 12"x48" 20 MM	●	●	●	●	●	16	R11/C3 ●	G.5178

cifre
cerámica



GENERAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES GENERALES

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZA COMPLEMENTARIA

Complementary pieces enhance the **20MM.** collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance.


Las piezas complementarias enriquecen la colección **20MM.** y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.



Rectified | *Rectificado*


EDGE 15
BORDE 15

=




L: 600 mm._SP.2080
L: 800 mm._SP.2092
L: 1200 mm._SP.2094

GRD 20 MM STRAIGHT STEP
PELDAÑO GRD 20MM RECTO




A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2080
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2091
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096

GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER RIGHT
PELDAÑO ÁNGULO GRD 20MM RECTO DERECHA



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2098


GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER LEFT
PELDAÑO ÁNGULO GRD 20MM RECTO IZQUIERDA



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2098


Bull-nose | *Romado*

SKIRTING 8
RODAPIÉ 8




A: 600 mm x B: 80 mm._SP.2038
A: 800 mm x B: 80 mm._SP.2047
A: 1200 mm x B: 80 mm._SP.2055

ROUND TOOPED STEP RISER
PELDAÑO ROMO




A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2056
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2064
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2068

ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT
PELDAÑO ÁNGULO ROMO DERECHA



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2071


ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT
PELDAÑO ÁNGULO ROMO IZQUIERDA



A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2071

COMPLEMENTARY PIECES SWIMMING POOLS

PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS



Swimming pool accessories offer both beauty and functionality, bringing charm to every outdoor corner of your home. With our accessories, the experience is limitless.

Las piezas complementarias de piscinas, ofrecen tanto belleza como funcionalidad, llevando encanto a cada rincón exterior de tu hogar. Con nuestras piezas complementarias, la experiencia es ilimitada.

SWIMING-POOL TRIMS
PIEZAS ESPECIALES PISCINAS

30CM

	STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL *ESQUINA RECTA 30 EXTERNO*	STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL *ESQUINA RECTA 30 INTERNA*	STRAIGHT BORDER 30 *BORDE RECTO 30*	GRID 15 *REJILLA 15*
	1	2	3	4

Finish | *Acabado*

Rectified | *Rectificado*	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2078 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2092 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2095	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2075 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2090 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2094	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2051 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2058 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2062	A: 600 mm x B: 150 mm._SP.2084 A: 800 mm x B: 150 mm._SP.2092
Bull-nose | *Romado*	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2094 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2097 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2100	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2086 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2093 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2056 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2065 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2072	

Continous drip pieces | *Goterón*

Rectified | *Rectificado*	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2089 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2094 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2086 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2093 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2096	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2062 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2073 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2081	
Bull-nose | *Romado*	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2062 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2099 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2100	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2095 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2098 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2100	A: 600 mm x B: 300 mm._SP.2066 A: 800 mm x B: 300 mm._SP.2075 A: 1200 mm x B: 300 mm._SP.2083	

MERCHANDISING
PROMOCIÓN

EXPOSITOR 20MM DM 10 Pz.



ESPECIFICACIONES

MATERIAL:	DM LACADO
MEDIDAS:	933 MM. LARGO | 1335 MM. DE ANCHO | 2075 MM. DE ALTO
COLOR:	ANTRACITA - RAL 7043 -
M. EMBALAJE:	1860 MM.LARGO | 870 MM. ANCHO | 1500 MM. ALTO | EN CAJÓN DE AGLOMERADO.
PESO:	250 Kg

Las ranuras de las piezas extraibles son para piezas de 60x60.

EXPOSITOR TOTEM 20MM



ESPECIFICACIONES

MATERIAL:	Poliestireno
MEDIDAS:	720 MM. LARGO | 300 MM. DE ANCHO | 650 MM. DE ALTO
COLOR:	Pantone Warm Gray 7CP
M. EMBALAJE:	1800MM.LARGO | 600 MM. ANCHO | 650 MM. ALTO | EN CAJÓN DE AGLOMERADO.
PESO:	10 Kg

La cuna dispone 10 ranuras para cartelas de 17x15 cm. Información de la serie en la parte trasera y taco de 15x15cm en la parte delantera.
Disponible para las siguientes series:
Acron, Borneo, Concorde, Kliff, Midtown, Nebraska, Nexus, Overland, Reload, Yukon.

EXPOSITOR CORREDERO 20MM



ESPECIFICACIONES

MATERIAL:	DM LACADO
MEDIDAS:	900 MM. LARGO | 1000 MM. DE ANCHO | 1200 MM. DE ALTO
COLOR:	ANTRACITA - RAL 7043 -
M. EMBALAJE:	1860 MM. LARGO | 870 MM. DE ANCHO | 1500 MM. DE ALTO EN CAJA DE CARTÓN.
PESO:	30 Kg

Para las series que disponen de material de 20mm de espesor.
6 PIEZAS CORREDERAS + 3 PIEZAS FIJAS DE 30X120.
Para piezas de varios formatos: 60x120, 80x80, 60x60 y 30x120

CUNA RESINA 20MM 12 Pz.



ESPECIFICACIONES

MATERIAL:	Poliestireno
MEDIDAS:	1000 MM. LARGO | 500 MM. DE ANCHO | 250 MM. DE ALTO
COLOR:	ANTRACITA - RAL 7043 -
M. EMBALAJE:	1130 MM. LARGO | 530 MM. DE ANCHO | 320 MM. DE ALTO EN CAJA DE CARTÓN.
PESO:	8 Kg

Para piezas de varios formatos: 60x120, 60x60 y 30x120

TECHNICAL SPECIFICATION
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TESTING UNE-EN ISO NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO	PRODUCT STANDARD ISO 13006 UNE-EN 14411 | NORMA DE PRODUCTO ISO 13006 UNE-EN 14411	AVERAGE VALUES VALORES PROMEDIO
SIZE SPECIFICATION | CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES			
Length and width Longitud y anchura		± 0,6 %	± 0,5 %
Thickness Espesor		± 5,0 %	20 ± 3,0 %
Straightness of sides Rectitud de lados	**10545-2**	± 0,5 %	± 0,3 %
Rectangularity Ortogonalidad		± 0,5 %	± 0,3 %
Surface flatness Planitud de la superficie		± 0,5 %	± 0,2 %
PHYSICAL PROPERTIES | PROPIEDADES FÍSICAS			
Length and width Absorción de agua	**10545-3**	E ± 0,5 %	< 0,1 %
Breaking strength (kN) Fuerza de rotura (kN)	**En 1339:2003**	Indicated by the manufacturer Indicado por el fabricante	140/14
Modulus of rupture (MPa) Resistencia a la flexión (MPa)	**En 1339:2003**	Indicated by the manufacturer Indicado por el fabricante	Class 3 / Marked U Clase 3 / Marcado U
Abrasion Resistance Resistencia a la abrasión	**10545-7**	Indicated by the manufacturer Indicado por el fabricante	According to colour Según color
Coefficient of linear thermal expansion (1/k) Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k)	**10545-8**	Test Method Available Método de ensayo disponible	6,7 x 10
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	**10545-9**	Test Method Available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
Moisture Expansion (mm/m) Expansión por humedad (mm/m)	**10545-10**	Test Method Available Método de ensayo disponible	< 0,1
Crazing resistance Resistencia al cuarteo	**10545-11**	Required Exigido	Resists Resiste
Frost resistance Resistencia a la helada	**10545-12**	Required Exigido	Resists Resiste
Slip Resistance (In accordance with C.T.E.) Resistencia a la resbaladicidad (según el C.T.E.)	**UNE-ENV 12633**	-	CLASE 3
Critical slip angle (Ramp method with standard footwear) Ángulo crítico de deslizamiento (método de la rampa – pie calzado)	**DIN 51130**	-	R11
Critical slip angle (Ramp method with no footwear) Ángulo crítico de deslizamiento (método de la rampa – pies descalzos)	**DIN 51097**	-	C

TECHNICAL SPECIFICATION CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TESTING UNE-EN ISO NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO	PRODUCT STANDARD ISO 13006 UNE-EN 14411 | NORMA DE PRODUCTO ISO 13006 UNE-EN 14411	AVERAGE VALUES VALORES PROMEDIO
CHEMICAL PROPERTIES | PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to household cleaning products and swimming pools additives Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina		**10545-13**	MIN. GB	GA
Resistance to low concentrations Resistencia a bajas concentraciones	Acids Ácidos	**10545-13**	Indicated by the manufacturer Indicado por el fabricante	GLA
	Bases Bases			GLA
Resistance to high concentrations Resistencia a altas concentraciones	Acids Ácidos	**10545-13**	Test Method Available Método de ensayo disponible	GLA
	Bases Bases			GLA
Stain resistance Resistencia a las manchas		**10545-14**	MIN. 3	5

This product complies with the specifications required under International Standard ISO 13006 European Standard EN 14411 / Spanish Standard UNE-EN 14411 and belongs to Bla Group.

Este producto cumple con las especificaciones indicadas en la Norma Internacional ISO 13006 Norma Europea EN 14411 / Norma Española UNE-EN 14411 y pertenece al Grupo Bla.

PACKING LIST
LISTA DE PACKING

SIZES | FORMATO	PZ CAJA	CAJAS PALET	KG PZ	KG CAJA	KG PALET	M2 PZ	M2 CAJA	M2 PALET	KG BRUTO PALET	TIPO PALET
60x60	2	30	17.16	34.37	1029	0.36	0.72	21.60	951	80x120x75
90x90	1	27	16	38.51	1039	0.81	0.81	21.87	1107	95x106x95
30x120	2	30	16.42	34.07	1022	0.36	0.72	21.60	1071	80x120x45
60x120	1	30	33.38	33.12	993.6	0.72	0.72	21.60	1086	80x120x75

The content of this packaging list is for guidance only, the contents of the packaging may vary. Please consult our sales representatives for an exact list.

The thickness of the different formats may vary depending on the manufacturing date.

El contenido de este listado de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor consulte con nuestros comerciales para su relación exacta.

Los espesores de los diferentes formatos pueden variar dependiendo de la fecha de la partida de producción.

cifrecerámica

KEY TO SIMBOLS.

SIMBO LOGÍA.

WALL
WALL TILE
REVESTIMIENTO

FLOOR
FLOOR TILE
PAVIMENTO

WALL FLOOR
WALL&FLOOR TILE
POLIVALENTE

PRCL
PORCELAIN
PORCELÁNICO

GRES PRCL
GLAZED PORCELAIN STONWARE
PORCELÁNICO GRES

WHITE BODY
WHITE BODY
PASTA BLANCA

COLOURED BODY
COLOURED BODY
MASA COLOREADA

FULL BODY
FULL BODY
TODO MASA

NEUTRAL BODY
NEUTRAL BODY
PASTA NEUTRA

SHINE
SHINE
BRILLO

HIGH SHINE
HIGH SHINE
ALTO BRILLO

MATT
MATT
MATE

LAPATTO
LAPATTO
LAPATTO

RECTIFIED
RECTIFIED
RECTIFICADO

VARIACIONES CHANGES
VARIATIONS
VARIACIONES

INKJET TECHNOLOGY
INKJET THECHNOLOGY
TECNOLOGÍA INKJET

20MM
20MM
20MM

LEVELLING SYSTEM
SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO

2MM
SUGGESTED JOINT
JUNTA RECOMENDADA

RELIEF
RELIEVE

ANTISLIP
ANTISLIP
ANTIDESLIZANTE

N-PLUS
N-PLUS (CLASS 2)
N-PLUS (CLASE 2)

V1 UNIFORME UNIFORM
V2 LIGERA SLIGHT
V3 MODERADA MODERATE
V4 CONSIDERABLE SUBSTANTIAL
SHADE VARIATION
DESTONIFICACIÓN

BIIa 3%<E≤6%
BIa E≤0.5%
BIb 0.5<E≤3%
BIII E>10%
WATER ABSORTION GROUP
GRUPO ABSORCIÓN AGUA

EXTRA-HEAVY TRAFFIC
TRANSITO MUY ALTO

FROST PROOF
ANTIHIELO

DCOF WET > 0.60
DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT
COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN

INTELLECTUAL PROPERTY | PROPIEDAD INTELECTUAL

EN

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.
All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.
The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.
The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.
CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

ES

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legistlativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.
Todas nuestras medidas estándar están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.
Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.
Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.
Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERAMICA.SL.

FR

Le contenu de ce catalogue est protegé par la loi de propiété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autoritation de CIFRE CERAMICA peut être santioné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.
Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.
Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.
Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.
Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
ES07/3348

cifrecerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com
Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
V1 | 2025