

SERIE MARBLE FLOOR

SPC FLOORING WITH IXPE BACKING LAYER
PAVIMENTO SPC CON BASE IXPE

zenon



SPC Collections

EN

TECHNICAL DATA SHEET.

ES

FICHA TÉCNICA.

PRODUCT PRODUCTO		REGULATIONS NORMATIVA	RESULT RESULTADO
SPC 5mm + 1mm IXPE backing / SPC+1mm Base incorporada		EN-ISO 1 0582	1200 mm x 600 mm
Joint / Anclaje		UNILIN - UNICLIC	
Application / Clase de Uso		EN-ISO 1 0874 Domestic/Residencial Commercial/Comercial	22  32 
Guarantee / Garantía		Domestic/Residencial Commercial/Comercial	30 years / años 10 years / años
SPECIFICATION ESPECIFICACIONES			
Thickness / Espesor		EN ISO 24337	6 mm (integrated backing IXPE) (base incorporada IXPE)
Weight / densidad/peso		EN 430	2gr. / cm ³
Wear layer / Capa de uso		EN ISO 24346	0,55 mm
PRODUCT PROPERTIES PROPIEDADES PRODUCTO		REGULATIONS NORMATIVA	RESULT RESULTADO
Indoor air / Aire Interior VOC		ISO 16000-3:2011	A+
Indoor air / Aire Interior SVHC		REACH N° 1907/2006	Pass / Aprobado
Phthalates / Ftalatos		CPSC-CH-C1001-09.4	Pass / Aprobado
Heavy Metal / Metales Pesados		EN71-3	Pass / Aprobado
Fire resistance / Resistencia al fuego		EN 14041:2004	Bfl - s1
Residual indentation / Huella Residual		EN ISO 24343-1:2007	≤ 0,1 mm
Dimensional stability / Estabilidad dimensional		EN ISO 23999:2008 (80 °C/6 h)	≤ 0,10%
Curling-Squareness-Straightness / Curvatura-Cuadratura-Rectitud		ISO 23999:2008/ISO 24342:2018	≤ 0,1 mm
Light Estability / Estabilidad a la luz		EN ISO 1 05-B02	≥ 7
Anti-Slip property / Propiedad Antideslizante		EN 13893 / DIN 51 130:2014-02	DS (> 0,3) / R10
Electrical propensity / Propensión eléctrica		EN 1815	<2kV (Antistatic / Antiestático)
Wear resistance / Resistencia al desgaste		EN 13329	Group T≤2,0 mm ³
Formaldehyde Emission / Emisión Formaldehído		EN 14041:2004	CLASS E1
Stains Chemical resistance / Manchas químicas		EN ISO 26987:2008	Resistant / Resistente
Effect of Castor Chair / Efecto marcado Silla Ruedas		EN 425	25.000 Cycles / Ciclos
Thermal resistance / Resistencia Térmica		EN 12667:2001	0,045 m ² K/W
Underfloor heating / Calefacción Radiante			Ok / Apto (max +27 °C)
Impact sound reduction / Mejora Sonido al impacto		EN ISO 10140-3:2021	18 dB
Peel Resistance / Resistencia al pelado		ISO 24345:2006	65N / 50 mm
Effect of furniture leg / Marcado pierna mueble		EN 16581	Not visible, No Damage / No visible, Sin Daños



EN 14041



SPC PACKING LIST

COLLECTION COLECCIÓN	FORMAT FORMATO	PIECES/ BOX PIEZAS/ CAJA	M²/ BOX M²/ CAJA	KG/ BOX KG/ CAJA	BOXS/ PALLET CAJAS/ PALLET	M2/ PALLET M2/ PALLET	KG/ PALLET KG/ PALLET
GLOBAL 4+1	180x1220	12	2,635	22,386	45	118,58	1037,36
GLOBAL 4,5+1	180x1220	11	2,416	23,348	45	108,70	1088,17
TENDENCE 4,5+1	230x1525	7	2,455	23,725	48	117,85	1176,29
ETHEREAL 4,5+1	230x1525	7	2,455	23,725	48	117,85	1176,29
MARBLE/VERTIGO 1200x600x6 Floor Panel 5+1	600x1200	3	2,16	23,496	44	95,04	1053,82
MARBLE/VERTIGO 1200x600x4 Wall Panel	600x1200	4	2,88	24,792	44	126,72	1110,85
MARBLE/VERTIGO 2600x1200x4 Wall Panel	1200x2600	2	6,24	53,416	29	180,96	1629,06
TEMPO 4+1	192x1235	12	2,845	24,385	36	102,00	893
AVANTGARDE OEM 4+1	232x1532	7	2,488	21,322	48	119,00	1041
SAFFIER 5+1	232x1532	5	1,777	18,18	44	78,2	818
ELEGANCE 180 OEM 5+1	230x1842	5	2,118	21,67	45	95,00	995
ELEGANCE 220 OEM 6.5+1	291x2260	3	1,973	27,064	42	83,00	1175
ORIGINAL OEM 5+1	232x1532	5	1,777	18,180	44	78,19	818
DIVERSE OEM 5+1	230x1842	5	2,118	21,670	45	95,31	995
ELEGANCE HB OEM 5+1	142x710	22	2,218	23,582	32	70,98	770
ESSENZA 2800x1200x4 Wall Panel	1200x2800	2	6,72	59,3	23	154,56	1441